



Cople (Unión) para tubería rígida, PVC Auto-extinguible, de 32 mm

SKU: DX-40-032 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$20.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cople para unión de tubería PVC de 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos. </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con cople </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de logo --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que limita propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para menor toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Compatible con tubería de 32 mm para redes eléctricas y de datos
Característica 4	Apto para instalaciones de seguridad, automatización y alarmas
Característica 5	Unión reforzada con pegamento para máxima hermeticidad
Característica 6	Conexión rápida que reduce tiempos de instalación en campo