



Corepack de Reactor™ 40 hidráulico con SmartPump v2 / Carcasa de Plástico IPX7 / Rango de Temperatura -15°C a 55°C / Alimentación 9-16 V / Longitud de Cable 3 m / Compatible con Cilindros de Dirección 65.5-393.3 c

SKU: 10-02794-01 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$101,452.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La CCU (Unidad de Control Central) es un dispositivo robusto y versátil diseñado para operar en condiciones extremas. Con una carcasa de plástico totalmente sellada y resistente al agua conforme a las normas IEC 529 IPX7, esta unidad ofrece una alta resistencia a los impactos y un rendimiento confiable en un rango de temperaturas de -15°C a 55°C. Ideal para aplicaciones marinas y de vehículos, la CCU es compatible con cilindros de dirección de diversos tamaños, proporcionando un control preciso y eficiente.

Características Principales

- Carcasa de plástico totalmente sellada y resistente al agua (IPX7)
- Rango de temperaturas de operación: -15°C a 55°C
- Alimentación de entrada: 9-16 V
- Longitud del cable: 3 m
- Compatible con cilindros de dirección de 65.5-393.3 cc
- Consumo eléctrico: en espera: menos de 1 A
- Velocidad de flujo configurable de 0 a 2.4 L por minuto
- Detalles Técnicos
- Dimensiones: 91.4 mm de diámetro
- Peso: 159 g
- Rango de temperaturas: -15°C a 55°C
- Longitud del cable de la CCU: 3 m
- Entrada de alimentación de NMEA 2000: 9-16 V
- LEN NMEA 2000: 3 (150 mA)
- Interfaces y Conectividad
- Fusible: 40 A, tipo cuchilla
- Consumo eléctrico: en espera: menos de 1 A; habilitado: 5-10 A; pico: 34 A
- Velocidad de flujo: configurable de 0 a 2.4 L por minuto
- Compatible con cilindros de dirección de 65.5-393.3 cc
- Aplicaciones y Casos de Uso
- Control de dirección en embarcaciones de diversos tamaños, asegurando un manejo preciso y seguro.
- Vehículos Especiales
- Uso en vehículos especiales que requieren un control de dirección robusto y confiable en condiciones extremas.
- Maquinaria Industrial
- Implementación en maquinaria industrial que necesita un sistema de dirección eficiente y adaptable.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de flujo configurable hasta 2.4 l/min
Característica 2	Consumo en espera inferior a 1 A
Característica 3	Diseño compacto y liviano de solo 159 g
Característica 4	Operación confiable de -15°C a 55°C
Característica 5	Carcasa de plástico sellada resistente a impactos
Característica 6	CCU robusta para condiciones marinas extremas