



CoreStation (CS20) Panel de Control de Acceso /para 2 puertas / Compatible con Sistema de Elevadores

SKU: CS20S Marca: SUPREMA Categoría: Controladores de Acceso

\$17,163.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>¿Por qué CoreStation 20?</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Expansión Flexible para el Crecimiento Empresarial</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>CoreStation 20 ofrece soluciones de control de acceso con expansión flexible dentro de la arquitectura del sistema BioStar 2, lo que lo hace escalable para empresas de todos los tamaños. Experimente un control de acceso de alto rendimiento adaptado a sus necesidades.</p> </div> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Configuración</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Usuarios: 500,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Credenciales Máx. Tarjeta: 500,000 / PIN: 500,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de texto: 5,000,000 </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: 1.2 GHz de un núcleo <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: Memoria flash de 4 GB + RAM de 256 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Chip Criptográfico: Compatible <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: POWER: ROJO color único / STATUS: de varios colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: 0 % ~ 80 %, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 0 % ~ 95 %, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 285 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 100 x 190 x 33.9 (mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, UKCA, KC, FCC, RCM, IC, RoHS, REACH, WEEE, EAC </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: Compatible (10/100 Mbps, MDI/MDI-X automática) <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 3 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo de comunicación RS-485: Compatible con OSDP V2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: 2 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 6 canales (Entrada o entrada supervisada seleccionables) <li style='margin-bottom: 5px;'>SAM Slot: No compatible <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingreso supervisado: 6 canales (Entrada o entrada supervisada seleccionables) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 6 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada AUX: 3 canales (FALLA DE ALIMENTACIÓN DE CA, seguro contra alteración [Tamper], incendio) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Eléctrica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 2.8 A / Voltaje: 24 Vdc, Corriente: Máx. 1.4 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada o entrada supervisada seleccionables. </div> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> ¹</div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Funciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Acceso con software BioStar2 (ver licencias, según cantidad de puertas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Elevadores con modulo OM120 y Con software BioStar2 (requiere de licencias) <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Lectores Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS485: Lectores serie XP2 y XPD2 de la serie XPASS <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: Cualquier lector de terceros de 26 bits, otros formatos validar con Ingeniería de control de acceso <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Para la función de tiempo y asistencia es necesario utilizar biométricos de SUPREMA, la función de tiempo y asistencia no es compatible con las entradas wiegand.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Software de Administración BioStar2</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Horarios de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Antipass-back <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Notas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Solo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementación hacia otro software u otra versión de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo.</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/waPYdSFHl2g' allowfullscreen='</div> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/waPYdSFHl2g' allowfullscreen='</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión flexible para crecimiento empresarial escalable
Característica 2	Almacenamiento de 5 millones de eventos con registro de texto
Característica 3	Control de acceso por horarios y puertas personalizable
Característica 4	Diseño compacto para instalación versátil en cualquier entorno
Característica 5	Chip criptográfico integrado para mayor seguridad de datos
Característica 6	Compatibilidad con sistema de elevadores para control integral