

Sin imagen disponible

CoreStation (CS20P) Panel de Control de Acceso /para 2 puertas / PoE / 2 entradas wiegand / Conexion lectores esclavos por RS485

SKU: CS20P Marca: SUPREMA Categoría: Controladores de Acceso

\$11,080.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Por quéCoreStation 207</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">CoreStation 20 ofrece soluciones de control de acceso con expansión flexible dentro de la arquitectura del sistema BioStar 2, lo que lo hace escalable para empresas de todos los tamaños. Experimente un control de acceso de alto rendimiento adaptado a sus necesidades.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Configuración</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: CS-20<li style="margin-bottom: 5px;">Máx. Usuarios: 500,000<li style="margin-bottom: 5px;">Credenciales Máximas (1:1): Tarjeta: 500,000 / PIN: 500,000<li style="margin-bottom: 5px;">Registro de texto: 5,000,000<li style="margin-bottom: 5px;">CPU: 1.2 GHz de un nácleo<li style="margin-bottom: 5px;">Memoria: Memoria flash de 4 GB + RAM de 256 MB<li style="margin-bottom: 5px;">Chip Cériptogréfico: Compatible<li style="margin-bottom: 5px;">LED: POWER: ROJO color único / STATUS: de varios colores<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de funcionamiento: 0 % ~ 80 %, sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de almacenamiento: 0 % ~ 95 %, sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 285 g<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 100 x 190 x 33.9 (mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, UKCA, KC, FCC, RCM, IC, RoHS, REACH, WEEE, EAC<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz - Ethernet: Compatible (10/100 Mbps, MDI/MDI-X automática)<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz - RS-485: 3 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Protocolo de comunicación RS-485: Compatible con OSDP V2<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz - Wiegand: 2 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: 6 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Relé: 4 relés<li style="margin-bottom: 5px;">PoE+: No compatible<li style="margin-bottom: 5px;">SAM Slot: No compatible<li style="margin-bottom: 5px;">Ingreso supervisado: 6 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Salida: 6 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada AUX: 3 canales (FALLA DE ALIMENTACIÓN DE CA, seguro contra alteración [Tamper], incendio)<li style="margin-bottom: 5px;">Eléctrica - Alimentación: Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 2.8 A / Voltaje: 24 Vdc • Corriente: Máx. 1.4 A</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas CS-20P</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Máx. Usuarios: 500,000<li style="margin-bottom: 5px;">Credenciales Máximas (1:1): Tarjeta: 500,000 / PIN: 500,000<li style="margin-bottom: 5px;">Registro de texto: 5,000,000<li style="margin-bottom: 5px;">CPU: 1.2 GHz de un nácleo<li style="margin-bottom: 5px;">Memoria: Memoria flash de 4 GB + RAM de 256 MB<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de funcionamiento: 0 % ~ 80 %, sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de almacenamiento: 0 % ~ 95 %, sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 100 x 190 x 33.9 (mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, UKCA, KC, FCC, RCM, IC, RoHS, REACH, WEEE, EAC<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz - Ethernet: Compatible (10/100 Mbps, MDI/MDI-X automática)<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz - RS-485: 3 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Protocolo de comunicación RS-485: Compatible con OSDP V2<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz - Wiegand: 2 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: 6 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Relé: 4 relés<li style="margin-bottom: 5px;">PoE+: Compatible (compatible con IEEE 802.3at)<li style="margin-bottom: 5px;">SAM Slot: Compatible<li style="margin-bottom: 5px;">Ingreso supervisado: 6 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Salida: 6 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada AUX: 3 canales (FALLA DE ALIMENTACIÓN DE CA, seguro contra alteración [Tamper], incendio)<li style="margin-bottom: 5px;">Eléctrica - Alimentación: Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 2.8 A / Voltaje: 24 Vdc • Corriente: Máx. 1.4 A<p style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;">¹⁾Entrada o entrada supervisada seleccionables.</p></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Control de Acceso con software Biostar2 (ver licencias, según cantidad de puertas)<li style="margin-bottom: 5px;">Control de Elevadores con módulo OM120 y software Biostar2 (requiere de licencias)<li style="margin-bottom: 5px;">Para la función de tiempo y asistencia es necesario utilizar biometricos de SUPREMA, la función de tiempo y asistencia no es compatible con las entradas wiegand</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Lectores Compatibles</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">RS485: Solo con Lectores serie XP2 y XPD2 de la serie XPASS<li style="margin-bottom: 5px;">Wiegand: Cualquier lector de terceros de 26 bits, otros formatos validar con Ingeniería de control de acceso</div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Software de Administración BioStar2</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Control de acceso<li style="margin-bottom: 5px;">Horarios de acceso<li style="margin-bottom: 5px;">Antipass-back</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Solo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementación hacia otro software u otra versión de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo.</div></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/waPYd5FHI2g?allowfullscreen=allowfullscreen"></iframe></div></div>