



Correa de sujeción para cilindros del sistema de supresión contra incendios en cocinas comerciales Kidde WHDR, para montaje en soporte de estante

SKU: WK-281866-000

Marca: KIDDE

Categoría: KIDDE

\$2,276.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La correa WK-281866-000 es un componente de montaje para el sistema de supresión contra incendios en cocinas comerciales Kidde WHDR (campana y ducto). Se utiliza junto con el soporte de estante del sistema para sujetar el cilindro del agente extintor, permitiendo su montaje en pared o en piso. Debe instalarse siguiendo las especificaciones de montaje del fabricante para mantener el cilindro dentro del rango de temperatura indicado.

Características principales

- Correa que sujeta el cilindro dentro del soporte de estante del sistema Kidde WHDR
- Se usa con el soporte de estante P/N 87-100013-001, para cilindros WHDR-600 y WHDR-400M
- Compatible con cilindros de 10 in (254 mm) de diámetro
- El soporte de estante permite montaje del cilindro en pared o en piso
- Los cilindros deben instalarse en posición vertical, en área limpia, seca y protegida
- Rango de temperatura de montaje de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
- Para sistemas de supresión contra incendios en cocinas comerciales (campana y ducto)

Especificaciones técnicas

Sistema Kidde WHDR (cocinas comerciales)

Se usa con Soporte de estante P/N 87-100013-001

Cilindros compatibles WHDR-600 y WHDR-400M

Rango de temperatura de montaje 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)

Posición de montaje Vertical

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Correa que sujeta el cilindro dentro del soporte de estante del sistema Kidde WHDR
Característica 2	Se usa con el soporte de estante P/N 87-100013-001, para cilindros WHDR-600 y WHDR-400M
Característica 3	Compatible con cilindros de 10 in (254 mm) de diámetro
Característica 4	El soporte de estante permite montaje del cilindro en pared o en piso
Característica 5	Los cilindros deben instalarse en posición vertical, en área limpia, seca y protegida
Característica 6	Rango de temperatura de montaje de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Característica 7	Para sistemas de supresión contra incendios en cocinas comerciales (campana y ducto)