



Cortador con Matraca de Precisión para Tubería de PVC 1 1/4".

SKU: 500-44 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Pinzas y Cortadores

\$1,488.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Columna izquierda --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Tipo:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>Cortador de tubería</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Aplicación:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>Cortador de PVC y PEX</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Tipo de cuchilla:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>Acero</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Capacidad de corte de PVC:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>Hasta 31 mm (1 1/4') de diámetro interior; 41 mm (1 5/8') de diámetro exterior</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Capacidad de corte de tubos no metálicos:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>Hasta 31 mm (1 1/4')</div></div><!-- Columna derecha --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Material:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>Aluminio fundido a presión</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Estándar:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>ISO 15848-1</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Longitud total:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>10.3" (26 cm)</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Altura total:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>1" (2.5 cm)</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Ancho total:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>4.5" (11.4 cm)</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>Peso:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>1.3 lb (0.6 kg)</div></div><div style='display: flex; padding: 12px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'><div style='flex: 0 0 120px; padding: 5px; font-weight: bold; color: inherit;'>UPC:</div><div style='flex: 1; padding: 5px; color: inherit;'>092644500442</div></div></div><!-- Sección de características técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño y construcción</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>PVC: Hasta 31 mm (1 1/4') diámetro interiorPVC: Hasta 41 mm (1 5/8') diámetro exteriorTubos no metálicos: Hasta 31 mm (1 1/4')</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Materiales: PVC y PEXTipos de tubería: Schedule 40/80 PVC, CPVC, y PEX</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Cuerpo: Aleación de aluminio fundido a presiónCuchilla: AceroMecanismo: Trinquete de precisiónSeguridad: Pestillo de bloqueo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Dimensiones y pesoLongitud: 10.3" (26 cm)Altura: 1" (2.5 cm)Ancho: 4.5" (11.4 cm)Peso: 1.3 lb (0.6 kg)</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Trinquete de precisión para corte progresivo controlado
Característica 2	Rodillos de giro libre que evitan deformación en tubo
Característica 3	Pestillo de bloqueo para transporte y almacenamiento seguro
Característica 4	Puertos de drenaje que eliminan acumulación de corrosión
Característica 5	Botón de retracción para liberación rápida de la cuchilla
Característica 6	Cuerpo de aluminio fundido a presión de 0.6 kg ligero y resistente