CPE airMAX / 5 GHz / 450 Mbps / 13 dBi / 24V PoE / -40 a 70 °C / 6.3 x 3.0 x 2.3 in

SKU: LOCO5AC Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

$1,278.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> El NanoStation Loco5AC es un CPE compacto de la serie airMAX diseñado para enlaces punto a punto y punto a multipunto en banda de 5 GHz. Integra una antena de 13 dBi que elimina la necesidad de componentes externos, reduciendo costos de instalación y puntos de fallo. Su procesador Atheros MIPS y el sistema operativo airOS 8 permiten gestión avanzada con anchos de canal configurables según el escenario de despliegue. La compatibilidad con alimentación PoE de 24 VDC facilita la instalación en ubicaciones remotas donde la energía convencional no está disponible. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>
Radio Wi-Fi 5 GHz con throughput hasta 450 Mbps
Antena integrada de 13 dBi con patrón direccional optimizado
Anchos de canal ajustables: PTP 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PTMP 10/20/30/40 MHz
Rango de frecuencia 5150 - 5875 MHz (según regulación del país)
Seguridad WPA2-AES para protección de tráfico de gestión y datos
Diseño industrial compacto con montaje versátil
Protección mejorada contra descargas electrostáticas (ESD)
Administración mediante aplicación UNMS (Ubiquiti Network Management System)
<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4> Interfaz: 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps Banda: 5 GHz (5150 - 5875 MHz) Velocidad máxima: Hasta 450 Mbps <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Radio y antena</h4> Ganancia: 13 dBi (antena integrada) Canales PTP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Canales PTMP: 10/20/30/40 MHz <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Hardware</h4> Procesador: Atheros MIPS Sistema operativo: airOS 8 Seguridad: WPA2-AES <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación</h4> Voltaje: 24 VDC Consumo: 0.3 A (7.2 W máximo) Adaptador recomendado: PoE-24-7W-G-WH (no incluido) <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Dimensiones y ambiente</h4> Dimensiones: 179 x 77.5 x 59.1 mm (7.0 x 3.0 x 2.3 in) Peso: 180 g Temperatura: -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) <h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Modos de operación</h4> Access Point Estación (Station) PTP y PTMP configurables Nota importante: El adaptador PoE no está incluido en el producto. Se recomienda utilizar el modelo PoE-24-7W-G-WH de Ubiquiti para alimentación a través de Ethernet. El rango de frecuencias operativo puede variar según las regulaciones locales del país de instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Velocidad hasta 450 Mbps en 5 GHz**
Característica 2	**Antena integrada de 13 dBi de alto rendimiento**
Característica 3	**Canales flexibles PTP 10-80 MHz y PTMP 10-40 MHz**
Característica 4	**Seguridad WPA2-AES para enlaces protegidos**
Característica 5	**Diseño industrial compacto y montaje versátil**
Característica 6	**Protección ESD mejorada para operación confiable**