



CPE de Exterior de 5 GHz AC 867 Mbps, Antena direccional de 23 dBi, potencia de 29 dBm, PoE pasivo

SKU: CPE710 Marca: TP-LINK Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,832.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: 1 Puerto 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (LAN/POE), 1 Botón Reset <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de Alimentación: Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins), Voltage range: 16-27V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de Antena: 23 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Haz de la Antena: 9° (Azimuth)/7° (Elevation) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: 15 KV Protección ESD, 6 KV Protección contra rayos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico Exterior PC, Prueba Intemperie: IP65 Diseño anti agua y polvo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de Red: WAN: estático / dinámico / PPPoE, LAN: Estática / Dinámica / DHCP, Reenvío: ALG / UPnP / Servidor virtual / Activador de puertos, Seguridad: Firewall SPI / Ping prohibido / Protección DoS, Control de acceso, enrutamiento estatico, Control de Ancho de Banda, Enlace de IP y MAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuraciones Inalámbricas: Ancho de canal seleccionable: 20/40/80 MHz, Selección automática de canales, Control de potencia de transmisión, Selección de frecuencia dinámica (DFS), WDS Habilitar / Deshabilitar, Seguridad: Cifrado WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP), SSID Broadcast Habilitar / Deshabilitar, Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo modo AP), Distancia / Configuración de tiempo de espera ACK, filtro dirección MAC inalámbrico, Inalámbrica avanzada: Intervalo de baliza / Umbral RTS / Umbral de fragmentación / Intervalo DTIM / Aislamiento AP / Gi corto / Multimedia Wi-Fi, PtP de largo alcance <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión: Descubrimiento y gestión remota a través de la aplicación Pharos Control, Administración basada en web HTTP / HTTPS, Registro del sistema, Agente SNMP (v2c), Ping Watch Dog, DDNS dinámico, Servidor SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas Del Sistema: Indicadores: intensidad de la señal / ruido / transmisión CCQ / CPU / memoria, Monitores: Rendimiento / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP, Analizador de espectro, Prueba de velocidad, Silbido, Traceroute, Alineación de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizaciones Nivel de Sistema: IGMP Snooping Optimizado / Proxy para aplicaciones multicast </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS DE ADAPTADOR POE</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones(W*D*H): 85.8x43.9x29.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 Toma AC con protección tierra, 1 Puerto x 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Energía + Datos), 1 Puerto x 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet (Datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón: Botón Reset Remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs de Estado Power: Green <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 24VDC, 0.5A Max, +4, 5pins; -7, 8pins. (Soporte hasta 60m Energía sobre Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: >84.29% <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>OTROS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IP65, IC <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Outdoor Wireless CPE, Adaptador 24V 0.5A PoE Passivo PoE, Kit Montaje en Mástil, Cable de energía AC, Guía de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: se recomienda el uso de los siguiente navegadores web: Google Chrome, Safari, Firefox. <li style='margin-bottom: 5px;'>Factores Ambientales: Temperatura en funcionamiento: -40°C~70°C (-40â„ƒ~158â„ƒ), Temperatura de almacenamiento: -40â„ƒ~70â„ƒ (-40â„ƒ~158â„ƒ), Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensación, Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensación </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador Qualcomm 750 MHz para alto rendimiento
Característica 2	Protección ESD 15 kV y contra rayos 6 kV
Característica 3	Alimentación PoE pasivo hasta 60 m de distancia
Característica 4	Haz direccional 9° azimuth / 7° elevation preciso
Característica 5	Carcasa IP65 resistente agua y polvo
Característica 6	Puerto Gigabit Ethernet blindado industrial