



CPE Inalámbrico / 5 GHz / 150 Mbps / Antena 16 dBi / 24V PoE / Pole-Mount / -30°C a 75°C

SKU: NSM5 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,318.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">El NanoStation airMAX M5 es un CPE de 5 GHz diseñado para enlaces punto a punto y punto a multipunto en entornos profesionales. Integra una antena de 16 dBi con doble polarización simultánea vertical y horizontal, permitiendo optimizar la recepción de señal en condiciones variables. Su procesador Atheros de 560 MHz y la tecnología propietaria airMAX con protocolo TDMA garantizan un rendimiento eficiente de hasta 150 Mbps con baja latencia. El diseño compacto en plástico estabilizado UV y el rango de temperatura extendido de -30°C a 75°C lo hacen ideal para despliegues en exteriores exigentes.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Frecuencia global 5 GHz (5170-5875 MHz)Procesador Atheros 560 MHz con rendimiento optimizadoDoble polarización 43° H-pol / 41° V-pol simultánea 2x2Ancho de canal ajustable de 5 a 40 MHzTecnología airMAX TDMA para señalización avanzadaDiseño compacto y versátil para exterior con estabilización UVInstalación sencilla plug and play2 puertos Ethernet 10/100 MbpsSeguridad WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Conectividad</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Puertos: 2 x Ethernet 10/100 Mbps</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Frecuencia: 5 GHz (5170-5875 MHz)</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Antena: Integrada 16 dBi</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Polarización: Doble H/V simultánea (2x2)</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Haz: 43° horizontal / 41° vertical</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Rendimiento</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Throughput: Hasta 150 Mbps</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Procesador: Atheros 560 MHz</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Ancho de canal: 5 / 10 / 20 / 40 MHz ajustable</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Tecnología: airMAX (TDMA)</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Sistema operativo: airOS 6</p></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Modos de Operación</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Access Point</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Estación (Station)</p></div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Seguridad</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">WEP</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">WPA / WPA2</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">MAC ACL</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Alimentación</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Tipo: PoE pasivo</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Voltaje: 24 VCC</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Corriente: 0.5 A</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Físico y Ambiental</h4><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Dimensiones: 294 x 31 x 80 mm (11.6 x 1.2 x 3.1 in)</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Peso: 400 g (0.88 lb)</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Material: Plástico estabilizado UV</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Temperatura: -30°C a 75°C (-22°F a 167°F)</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Humedad: 5% a 95% sin condensación</p><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;">Montaje: Pole-mount (kit incluido)</p></div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Contenido del Paquete</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;">NanoStation M5Adaptador PoE 24 VCC, 0.5 ACable de alimentaciónGuía rápida de instalaciónKit de montaje en poste (pole-mount)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador Atheros 560 MHz optimizado
Característica 2	Doble polarización simultánea 2x2
Característica 3	Ancho de canal ajustable 5-40 MHz
Característica 4	Tecnología airMAX TDMA avanzada
Característica 5	Diseño compacto para exterior UV
Característica 6	Instalación plug and play sencilla