



CPE Inalámbrico / 5 GHz / 23 dBi / 100 Mbps / PoE 24V / -40 a 70°C / 11.9 x 8.8 x 7.2 in

SKU: LBE-M5-23 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,076.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El LiteBeam M5 es un CPE inalámbrico de 5 GHz diseñado para enlaces de larga distancia en entornos profesionales. Integra una antena direccional de 23 dBi que maximiza la inmunidad al ruido mediante un patrón de radiación focalizado, ideal para conectividad punto a punto en condiciones desafiantes. Su procesador Atheros MIPS con tecnología airMAX garantiza rendimiento optimizado hasta 100 Mbps, mientras que su diseño compacto de 750 gramos simplifica el despliegue en ubicaciones remotas. La alimentación por PoE de 24V y la amplia tolerancia térmica de -40°C a 70°C permiten operación continua en climas extremos sin intervención.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Antena direccional de alta ganancia 23 dBi, polaridad simple SISO 1x1Puerto Ethernet 10/100 Mbps para conectividad cableada confiableTecnología airMAX con procesador Atheros MIPS para rendimiento optimizadoSeguridad avanzada WPA2-AES para protección integral de comunicacionesDiseño compacto y liviano de 750 g para instalaciones versátilesAlineación de tres ejes para apuntamiento preciso y rápido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Radio y Antena</div><div style='font-weight: 600;'>Frecuencia: 5 GHz (5150 - 5875 MHz)</div><div style='font-size: 14px; margin-top: 4px;'>Ganancia: 23 dBi</div><div style='font-size: 14px;'>Configuración: SISO 1x1, polaridad simple</div><div style='font-size: 14px;'>Patrón: Direccional</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rendimiento</div><div style='font-weight: 600;'>Throughput: Hasta 100 Mbps</div><div style='font-size: 14px; margin-top: 4px;'>Tecnología: airMAX</div><div style='font-size: 14px;'>Procesador: Atheros MIPS</div><div style='font-size: 14px;'>Sistema operativo: airOS 6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectividad</div><div style='font-weight: 600;'>1 puerto Ethernet 10/100 Mbps</div><div style='font-size: 14px; margin-top: 4px;'>Modos: Access Point, Estación</div><div style='font-size: 14px;'>Seguridad: WPA2-AES</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600;'>PoE: 24V, 0.2A</div><div style='font-size: 14px; margin-top: 4px;'>Incluye: Adaptador PoE 24V 0.2A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Físico y Ambiental</div><div style='font-weight: 600;'>Dimensiones: 362 x 267 x 184 mm</div><div style='font-size: 14px; margin-top: 4px;'>(14.3 x 10.5 x 7.2 in)</div><div style='font-size: 14px;'>Peso: 750 g (1.65 lb)</div><div style='font-size: 14px;'>Temperatura: -40°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600;'>Incluye: Kit de montaje en poste o mástil</div><div style='font-size: 14px; margin-top: 4px;'>Alineación: Tres ejes de ajuste</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad de larga distancia con 23 dBi de ganancia
Característica 2	Puerto Ethernet 10/100 Mbps para enlace confiable
Característica 3	Tecnología airMAX optimiza rendimiento inalámbrico
Característica 4	Seguridad WPA2-AES para protección de datos
Característica 5	Diseño compacto de 750 g para despliegues versátiles
Característica 6	Alineación de tres ejes facilita instalación precisa