



CPE Puente Inalámbrico Punto a Punto / Wi-Fi 5 802.11ac Wave2 867 Mbps / Antena 13 dBi MIMO 2x2 / 2 Puertos PoE Out 802.3AF / Enlace 3 km (1.86 mi) / IP55 Exterior / Ruijie Reyee

SKU: RG-EST330F-P

Marca: RUIJIE

Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,657.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="position: relative; margin-bottom: 60px; border-radius: 24px; overflow: hidden; background: linear-gradient(135deg, rgba(120,130,160,0.08) 0%, rgba(120,130,160,0.02) 100%);"><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; right: 0; padding: 60px 48px 48px; background: linear-gradient(to top, rgba(0,0,0,0.55) 0%, transparent 100%);"><p style="margin: 0 8px 0; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.75; color: #fff; font-weight: 500;">Ruijie Reyee · RG-EST330F-P · Puente Inalámbrico</p><h2 style="margin: 0 0 16px 0; font-size: 48px; font-weight: 300; color: #fff; line-height: 1.1;">El enlace que no se nota.</h2><p style="margin: 0; font-size: 18px; color: #fff; opacity: 0.85; max-width: 580px;">3 kilómetros. Dos puntos. Cero configuración compleja. Un puente inalámbrico que alimenta tus cámaras y se olvida del clima.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; gap: 16px; margin-bottom: 60px; padding: 32px 24px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; text-align: center;"><div style="flex: 0 1 120px;"><div style="font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit;">867</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">Mbps</div></div><div style="flex: 0 1 120px;"><div style="font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit;">3</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">km alcance</div></div><div style="flex: 0 1 120px;"><div style="font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit;">13</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">dBi antena</div></div><div style="flex: 0 1 120px;"><div style="font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit;">2</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">PoE Out</div></div><div style="flex: 0 1 120px;"><div style="font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit;">IP55</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">exterior</div></div><div style="flex: 0 1 120px;"><div style="font-size: 36px; font-weight: 300; color: inherit;">30</div><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; color: inherit;">a +55°C</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 48px; margin-bottom: 60px; padding: 6px 0 0 8px 0; color: inherit;"><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"><p style="margin: 0 0 16px 0; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Rendimiento</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 300; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">Un cable. Dos cámaras. Listo.</h3><p style="font-size: 16px; opacity: 0.8; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;">Dos puertos PoE Out 802.3AF entregan 15.4W combinados. Sin inyectores. Sin cables extra. Las cámaras en el extremo remoto se alimentan directamente desde el puente.</p><div style="font-size: 14px; opacity: 0.55; color: inherit; margin: 0;">802.3AF, 15.4W totales entre 2 puertos · 3 puertos 10/100 Mbps en total</div></div><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"></div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style="margin-bottom: 60px; padding: 56px 48px; border-radius: 24px; background-color: rgba(120,130,160,0.06);"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 48px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"><p style="margin: 0 0 16px 0; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Rendimiento</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 300; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">Un cable. Dos cámaras. Listo.</h3><p style="font-size: 16px; opacity: 0.8; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;">Dos puertos PoE Out 802.3AF entregan 15.4W combinados. Sin inyectores. Sin cables extra. Las cámaras en el extremo remoto se alimentan directamente desde el puente.</p><div style="font-size: 14px; opacity: 0.55; color: inherit; margin: 0;">802.11ac Wave2 · 867 Mbps · MIMO 2x2 · 13 dBi · Polarización H:30° V:30°</div></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 48px; margin-bottom: 60px; padding: 6px 0 0 8px 0; color: inherit;"><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"><p style="margin: 0 0 16px 0; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Rendimiento</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 300; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">Un cable. Dos cámaras. Listo.</h3><p style="font-size: 16px; opacity: 0.8; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;">Desde el invierno de Chihuahua hasta el sol del desierto. Gabinete IP55 sellado contra polvo y agua. Opera sin degradación de -30°C a +55°C.</p><div style="font-size: 14px; opacity: 0.55; color: inherit; margin: 0;">IP55 · -30°C a +55°C · 560 × 276 × 107 mm · 0.37 kg</div></div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style="margin-bottom: 60px; padding: 56px 48px; border-radius: 24px; background-color: rgba(120,130,160,0.06);"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 48px; align-items: center;"><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 380px; min-width: 280px;"><p style="margin: 0 0 16px 0; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px 0; color: inherit;">Rendimiento</p><h3 style="font-size: 32px; font-weight: 300; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; line-height: 1.2;">Un cable. Dos cámaras. Listo.</h3><p style="font-size: 16px; opacity: 0.8; color: inherit; margin: 0 0 12px 0;">Desde el invierno de Chihuahua hasta el sol del desierto. Gabinete IP55 sellado contra polvo y agua. Opera sin degradación de -30°C a +55°C.</p><div style="font-size: 14px; opacity: 0.55; color: inherit; margin: 0;">IP55 · -30°C a +55°C · 560 × 276 × 107 mm · 0.37 kg</div></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 60px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 24px 0; color: inherit;">Casos de uso</p><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 16px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,0.25); padding: 28px 24px;"><div style="font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Vigilancia remota</div><p style="font-size: 13px; opacity: 0.65; margin: 0;">Conecta y alimenta cámaras IP en portones, cercos y accesos sin cableado.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,0.25); padding: 28px 24px;"><div style="font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Estacionamientos</div><p style="font-size: 13px; opacity: 0.65; margin: 0;">Enlace entre caseta de control y cámaras de barrera sin tender fibra.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,0.25); padding: 28px 24px;"><div style="font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Agricultura</div><p style="font-size: 13px; opacity: 0.65; margin: 0;">Vigilancia de bodegas y silos en campo abierto, sin infraestructura.</p></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,0.25); padding: 28px 24px;"><div style="font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Corporativo</div><p style="font-size: 13px; opacity: 0.65; margin: 0;">Una dos edificios con un solo enlace y alimenta cámaras en el lado remoto.</p></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 60px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin: 0 0 24px 0; color: inherit;">Especificaciones</p><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,0.2); padding: 20px 24px; border-radius: 16px; overflow: hidden;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">EstándarWi-Fi 5 (802.11ac Wave2)</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Velocidad867 Mbps</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Banda5 GHz</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">MIMO2x2</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">PolarizaciónH:30° V:30°</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Alcance3 km (1.86 mi)</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Puertos3 x 10/100 Mbps</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">PoE Out2 x 802.3AF</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Presupuesto15.4W total</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Físicas560 × 276 × 107 mm</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Peso0.37 kg</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Temperatura-30°C a +55°C</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">CertificaciónCE</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Software><div style="padding: 20px 24px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">PlataformaRuijie Cloud</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">AppReyee</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">LicenciaSin costo</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Compatibilidad3 años de garantía</div></div></div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; font-size: 13px; color: inherit;">Compatible con Ruijie Cloud, App Reyee y ecosistema AirMetro. 3 años de garantía.<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; justify-content: center;"><div style="display: inline-block; padding: 8px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 20px; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;">Ruijie Cloud</div><div style="display: inline-block; padding: 8px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 20px; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;">App Reyee</div><div style="display: inline-block; padding: 8px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 20px; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;">AirMetro</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace PiP hasta 3 km para cámaras IP remotas
Característica 2	2 puertos PoE out para alimentar dispositivos terminales
Característica 3	Antena integrada 13 dBi con beamwidth 30° optimizado
Característica 4	Operación en temperaturas extremas -30°C a +55°C
Característica 5	Compatibilidad AirMetro para despliegue de red unificada
Característica 6	3 puertos Ethernet 10/100 Mbps para flexibilidad de conexión