



CPE Puente Inalámbrico / Wi-Fi 5 867 Mbps / Antena 13 dBi MIMO 2x2 / 2 Puertos PoE Out / Enlace 3 km (1.86 mi) / IP55

SKU: RG-EST330F-P Marca: RUIJIE Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,576.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>CPE puente inalámbrico punto a punto diseñado para establecer enlaces de red de largo alcance en entornos exteriores. Opera en Wi-Fi 5 802.11ac Wave2 con velocidad de 867 Mbps en banda de 5 GHz mediante tecnología MIMO 2x2, integrando una antena direccional de 13 dBi con polarización dual que elimina la necesidad de antenas externas. Incluye dos puertos PoE Out 802.3af que permiten alimentar cámaras IP u otros dispositivos en el extremo remoto sin requerir inyectores adicionales, entregando 15.4 W combinados. Su gabinete con grado de protección IP55 y rango de operación de -30°C a +55°C garantiza desempeño continuo bajo condiciones climáticas adversas. La administración se realiza de forma remota a través de la plataforma Ruijie Cloud y la aplicación Reyee, facilitando el monitoreo y control del enlace sin costo de licencias.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 5 802.11ac Wave2, 867 Mbps, banda 5 GHz, MIMO 2x2Antena direccional integrada de 13 dBi con polarización dual2 puertos PoE Out 802.3af (15.4 W combinados)3 puertos Ethernet 10/100 Mbps en totalEnlace punto a punto estable hasta 3 km (1.86 mi)Gabinete IP55 para exterioresRango de operación: -30°C a +55°CAdministración gratuita vía Ruijie Cloud y app ReyeeConfiguración automática plug-and-play</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Puertos Ethernet: 3 x 10/100 MbpsPuertos PoE Out: 2 x 802.3afPotencia PoE Out total: 15.4 W combinadosGrado de protección: IP55Temperatura de operación: -30°C a +55°CUso: Exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>CPE puente inalámbrico RG-EST330F-PKit de montaje para instalación exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace PtP hasta 3 km para cámaras IP remotas
Característica 2	2 puertos PoE out para alimentar dispositivos terminales
Característica 3	Antena integrada 13 dBi con beamwidth 30° optimizado
Característica 4	Operación en temperaturas extremas -30°C a +55°C
Característica 5	Compatibilidad AirMetro para despliegue de red unificada
Característica 6	3 puertos Ethernet 10/100 Mbps para flexibilidad de conexión