



CPE Siklu de 1 Gbps para Enlaces Multipunto de hasta 500 m / Banda Libre 60 GHz Sin Interferencia / No Requiere Licencias

SKU: MH-T260-CNN-POE-MWB Marca: Siklu Categoría: Otras Bandas

\$2,992.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 auto; min-width: 200px; background: #ebebeb; border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit;'>TDD/TDMA </div> <div style='font-size: 16px; color: inherit;'>57-66 GHz</div> </div> <div style='flex: 1 1 auto; min-width: 200px; background: #ebebeb; border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit;'>1 Gbps </div> <div style='font-size: 16px; color: inherit;'>Simétrico</div> </div> <div style='flex: 1 1 auto; min-width: 200px; background: #ebebeb; border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;'> <strong style='font-size: 18px; color: inherit;'>SIN </div> <div style='font-size: 16px; color: inherit;'>Interferencia</div> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>MultiHaul TG UNIDAD TERMINAL T260</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>El sistema MultiHaul™ TG marca el lanzamiento de la tercera generación de productos punto a multipunto de 60 GHz de Siklu, este con certificación Terragraph. La solución de red TG consiste en Nodos que operan sobre ondas milimétricas en una topología de malla redundante que también se conectan a Unidades Terminales (UT). El T260, el mini TG TU de Siklu, se comunica con el nodo de distribución N36x TG utilizando el protocolo TG, actuando como un punto final en una topología MH TG completamente en malla. El T260 es el tercer TG TU de Siklu e incorpora varias características de sus predecesores. El T260 es una unidad terminal pequeña y estética para viviendas unifamiliares y otras aplicaciones que requieren un rendimiento gigabit en un factor de forma fácil de instalar.</p> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Una amplia gama de aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Acceso Inalámbrico 5G Fijo, Gigabit al Hogar, la MDU y la Empresa <li style='margin-bottom: 10px;'>Red de retorno de punto de acceso Wi-Fi <li style='margin-bottom: 10px;'>Seguridad / Redes de Ciudad Segura <li style='margin-bottom: 10px;'>Servicios Empresariales Smart City, Redes Municipales </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pequeño y poderoso</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>No cabe duda de que cuanto más pequeña es la TU, más opciones tienen los clientes para la implementación. Por lo general, en los sistemas inalámbricos, ir más pequeño significa sacrificar el rendimiento. Con el T260, Siklu ha abierto nuevos caminos al ofrecer el Gigabit completo en un factor de forma que es dramáticamente impresionante con su tamaño más pequeño.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calidad de fibra con flexibilidad inalámbrica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Cuando no puede darse el lujo de perder una transmisión de video, datos críticos de sensores de ciudades seguras o cualquier otro dato de misión crítica, necesita una red inalámbrica que sea tan confiable y segura como la fibra. Con la máxima inmunidad a las interferencias y enlaces a prueba de piratas informáticos con cifrado AES incorporado, MultiHaul TG ofrece una red en la que puede confiar. Con la topología de malla, se crean rutas redundantes para el tráfico si se produce una interrupción en un enlace determinado.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad terminal sencilla integrada segura para el futuro</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>La infraestructura inalámbrica debe ser simple y preparada para el futuro. Las organizaciones desean implementar rápidamente una sola caja en el vecindario de destino, sabiendo que tienen opciones para cumplir con los requisitos de interfaz de cualquier aplicación. Con un conmutador ethernet configurado por software incorporado, la unidad terminal T260 puede abordar todas sus aplicaciones de factor de forma pequeño.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Haces altamente seguros y físicamente inmunes</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>El ancho de haz estrecho confiere varias ventajas, incluida la inmunidad a la interferencia y la interferencia de la red. En contraste con los sistemas inalámbricos de haz ancho que necesitan usar múltiples estrategias para funcionar en áreas densas. Se pueden conectar múltiples suscriptores y servicios con un aislamiento completo basado en el puerto físico, ID de VLAN y/o una unidad terminal.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>En sus marcas, listos, fuera</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>El TU plug and play está diseñado para una fácil instalación por parte de una sola persona. Las antenas de escaneo con patente en trámite se alinean automáticamente con los nodos de servicio. Y con la conexión automática sin necesidad de una computadora portátil o dispositivo móvil, el T260 permite la implementación plug and play en muy poco tiempo.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación libre de interferencia en espectro no licenciado
Característica 2	Capacidad simétrica de 1 Gbps para aplicaciones de alta demanda
Característica 3	Certificación Terragraph para interoperabilidad garantizada
Característica 4	Topología de malla redundante con múltiples nodos
Característica 5	Factor de forma compacto para despliegue ágil
Característica 6	Cifrado AES para protección integral de datos