



Cremallera de 2 Metros de Longitud / Para Motores con Piñón de Modulo 4

SKU: 1140-0510-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$852.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: 22 x 22 x 2000 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con motores de piñón módulo 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación mediante soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes sujetas a desgaste: Dientes de cremallera </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3,10 Kg/m <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: 3000 Kgf <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado por electrolisis </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas corredizas residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de automatización <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierres industriales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2000 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección: 22 x 22 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inspección visual: 6 meses <li style='margin-bottom: 5px;'>Lubricación: 6 meses <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento completo: 1 año </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motores con piñón módulo 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de automatización estándar </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Durabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero galvanizado electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a condiciones normales <li style='margin-bottom: 5px;'>No recomendado para ambientes marinos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en ambientes marinos <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar integridad antes de cada uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar mantenimiento preventivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos de Identificación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 11400510001 <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: 260-22x22 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2000 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 6,20 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con Motores</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Piñón módulo 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de automatización estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Motores de puertas corredizas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación mediante soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere alineación precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación por personal especializado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas del Fabricante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar el producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplir con instrucciones de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía válida con instalación correcta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Reciclaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ferroso <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativas ambientales <li style='margin-bottom: 5px;'>Reciclar según normas locales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 3000 kgf para puertas industriales pesadas
Característica 2	Fijación por soldadura profesional para instalación permanente segura
Característica 3	Acero galvanizado electrolítico para resistencia a la corrosión
Característica 4	Dientes endurecidos contra desgaste para mayor vida útil
Característica 5	Compatible con motores de piñón módulo 4 de automatización estándar
Característica 6	Mantenimiento simplificado con lubricación y verificación periódica