



Cremallera Modulo 4 (M4) para motores CAME de hasta 1800kg

SKU: 009-CGZ Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$546.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modulo 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas 22 x 22 mm <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La venta de este producto es por tramos de un metro <li style='margin-bottom: 5px;'>La cantidad depende del tamaño de la puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con motores CAME 8K01MS-005 y 001-U2813, o cualquier otro operador corredizo que su piñon sea modulo 4 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/elu9jn7WsDw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/elu9jn7WsDw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Rk25bi8mbZI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZvRyH9rvVXw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Compatibilidad universal con piñón módulo 4
Característica 3	Sección cuadrada de 22 x 22 mm para precisión de engrane
Característica 4	Estructura reforzada para entornos industriales exigentes
Característica 5	Venta por tramos de 1 metro para adaptarse a cualquier apertura
Característica 6	Funcionamiento silencioso y desgaste reducido del piñón