



(CRS312-4C+8XG-RM) Cloud Router Switch 8 Puertos 10G RJ45, 4 compartidos RJ45/SFP+

SKU: CRS312-4C+8XG-RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

\$17,981.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Elimine el cuello de botella de la configuración de su red: es hora de actualizar ese conmutador de 1 Gigabit a algo realmente poderoso y disfrutar de una velocidad real. Presentamos CRS312-4C+8XG-RM: nuestro primer producto con puertos Ethernet 10G RJ45. Además, también tiene 4 puertos combinados de 10G: úselos para 10G RJ45 Ethernet o 10G SFP +, cuando necesite una conexión de fibra adicional. Los puertos combinados se pueden usar junto con los 8 puertos Ethernet 10G RJ45 regulares en todo momento. Estos puertos también pueden seleccionarse por software, por lo que puede usar la secuencia de comandos RouterOS para decidir qué puertos combinados estarán activos. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Este dispositivo es una solución práctica para aquellos que trabajan con grandes archivos de datos y necesitan una conexión rápida y capaz 24/7: producción multimedia, investigación científica, desarrollo de juegos, análisis de big data, etc. CRS312-4C+8XG-RM tiene una fuente de alimentación dual para redundancia, sin tiempo de inactividad inesperado cuando se acerca la fecha límite. Tiene un USB de tamaño completo, un puerto de consola para la configuración y una carcasa de montaje en rack de 1U, se adapta a todos los bastidores estándar. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Puede elegir entre nuestro legendario RouterOS repleto de funciones para el arranque o un SwOS más simple pero potente. Si desea la capacidad de usar enrutamiento y otras funciones de Capa 3 en su CRS, use RouterOS. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Este conmutador tiene un gran rendimiento total sin bloqueo de 120 Gbps, capacidad de conmutación de 240 Gbps y velocidad de reenvío de 178 Mpps. CRS312-4C+8XG-RM: diseñado para profesionales, ideal para todos. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Código de producto: CRS312-4C+8XG-RM <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: QCA9531 <li style='margin-bottom: 5px;*>Recuento de núcleos de CPU: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia nominal de la CPU: 650 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 443 x 183 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de licencia: 5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo: RouterOS / SwitchOS <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de RAM: 64 MB <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de almacenamiento: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de almacenamiento: FLASH <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente probada: -30 °C a 70 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de entradas de CA: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de entrada de CA: 100-240 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de energía: 60 W <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ethernet</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Ethernet 10/100: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos Combo 10G Ethernet / SFP: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos Ethernet 1G / 2.5G / 5G / 10G: 8 <li style='margin-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Periféricos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto serial: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de puertos USB: 1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Restablecimiento de energía USB: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de ranura USB: USB tipo A <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima USB (A): 1 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones y aprobaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación: CE / RED, EAC, ROHS </div> <!-- Partes incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Partes incluidas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(140px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='text-align: center;*> 2x cables IEC </div> <div style='text-align: center;*> Orejas de estante </div> <div style='text-align: center;*> K-57 kit </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento no bloqueante de 120 Gbps
Característica 2	Switching capacity de 240 Gbps
Característica 3	Fuente de alimentación dual redundante
Característica 4	Selección de puertos combo por software
Característica 5	Montaje en rack 1U estándar
Característica 6	Compatible con RouterOS para automatización