



(CRS354-48G-4S+2Q+RM) Cloud Router Switch 48 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos SFP+ 10G, 2 puertos QSFP+ 40G, Montaje en Rack

SKU: CRS354-48G-4S+2Q+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches

\$16,718.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'> Si está buscando un solo conmutador que ponga la configuración de su red por delante de la curva sin costar una fortuna, no busque más. El nuevo CRS354-48G-4S + 2Q + RM es una solución de montaje en bastidor eficaz y adaptable para administrar redes en entornos exigentes y ocupados. Con este producto, nuestro objetivo es establecer una nueva barra de precio-rendimiento: ¡obtenga más funciones y gaste mucho menos! </p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'> Este potente conmutador tiene 48 puertos RJ45 1G y 4 puertos SFP + 10G. También hay 2 puertos XS 40G QSFP + para conexiones de fibra extremadamente rápidas o enlaces con otros dispositivos de 40 Gbps. El rendimiento total sin bloqueo es de 168 Gbps, la capacidad de conmutación es de 336 Gbps y la velocidad de reenvío alcanza los 235 Mpps. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: CRS354-48G-4S+2Q+RM <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;'>UPC: QCA9531 <li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleos de CPU: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal de la CPU: 650 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 297 x 443 x 44 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de licencia: 5 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de RAM: 64 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de almacenamiento: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de almacenamiento: FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente probada: -20 °C a 60 °C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de entradas de CA: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de entrada de CA: 100-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 60 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo consumo de energía sin accesorios: 50 W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet 10/100: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet 10/100/1000: 48 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto serial: RJ45 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Periféricos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor de temperatura de PCB: sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor de voltaje: sí </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones y aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE / RED, EAC, ROHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sección de partes incluidas--> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Partes incluidas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(160px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='margin: 10px 0 0; font-size: 14px; color: inherit;'>2x cables IEC</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='margin: 10px 0 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Kit de tornillos y patas (K10)</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='margin: 10px 0 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Soportes de gestión de cables</p> </div> <div style='text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='margin: 10px 0 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Orejas para montaje en bastidor (CRS354)</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento total sin bloqueo: 168 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de conmutación: 336 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de reenvío: 235 Mpps </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	168 Gbps de rendimiento sin bloqueo para tráfico intenso
Característica 2	336 Gbps de capacidad de conmutación para máxima escalabilidad
Característica 3	235 Mpps de velocidad de reenvío para latencia mínima
Característica 4	Backhaul QSFP+ 40G para agregación de alta densidad
Característica 5	Diseño rackmount para centros de datos y redes empresariales
Característica 6	Relación precio-rendimiento optimizada para presupuestos ajustados