



Cuadro de mando de refacción compatible con torniquetes de cuerpo completo Industrial By AccessPRO

SKU: XT-100-BOARD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$7,230.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Tarjeta de refacción para torniquetes de cuerpo completo AccessPRO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad con modelos: XT100, XT100L, XT100M, XT100C, XT100CS, XT200, XT200C, XT200CS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad con modelos XT100 y XT200 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tarjeta de refacción para torniquetes full-body <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fácil instalación en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño robusto para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Optimización del control de acceso seguro </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con 8 modelos de torniquetes XT100 y XT200
Característica 2	Instalación directa en infraestructura de control de acceso existente
Característica 3	Diseño robusto para operación continua en entornos de alto tráfico
Característica 4	Optimización del flujo de personas con control de acceso seguro
Característica 5	Reemplazo de tarjeta de control sin modificar mecánica del torniquete
Característica 6	Integración inmediata con sistemas de gestión de accesos