



Cuadro de mando FAAC E024S para operadores abatibles FAAC S418 y FAAC 770N

SKU: 7902862 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$5,862.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuadro de mando para operador FAAC S418 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con niveles de programación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología <strong style='color: inherit;'>Bus Zeasy para fotoceldas infrarrojas <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación de 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales de entrada de Open A, Open B, Stop y BUSS(I/O) <li style='margin-bottom: 5px;'>Programacion via botnes integrados <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiples logicas de programación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de -20 a 55°C <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con los modelos:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de Operadores FAAC S418: <strong style='color: inherit;'>121361 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fotocelda infrarroja XP20B: <strong style='color: inherit;'>785103 <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador FAAC 770N 24V <strong style='color: inherit;'>10675301 <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de operadores <strong style='color: inherit;'>FAAC-770N-24V <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fotocelda infrarroja de seguridad tipo BUS XP20B <strong style='color: inherit;'>785103 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bateria de respaldo XBAT <strong style='color: inherit;'>390923 <li style='margin-bottom: 5px;'>Repector inalambrico XF 433 <strong style='color: inherit;'>787831 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto inalambrico XT4 de 4 canaels <strong style='color: inherit;'>787456 </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología bus Zeasy para fotoceldas infrarrojas
Característica 2	Programación intuitiva vía botones integrados
Característica 3	Múltiples lógicas de operación configurables
Característica 4	Terminales dedicados Open A, Open B, Stop y Bus I/O
Característica 5	Compatible con operadores abatibles S418 y 770N 24V
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 55°C