



Cuadro De Mando Para Kit 001-U7220 / Alimentación 120V /

SKU: 002ZF1N110 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$4,117.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El cuadro de mando 002-ZFN110 esta diseñado para controlar operadores abatibles CAME de uso residencial. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación del cuadro de mando 120Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación hacia los operadores 120Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 320W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja plástica para protección de tablilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación - 20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en Stand By 40mA </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>El modelo 002-ZFN110 incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Cuadro de mando para operadores abatibles <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;'>El cuadro de mando 002-ZFN110 es compatible :</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de Operadores abatibles <strong style='color: inherit;'>001-U7220 (No incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo para puertas abatibles <strong style='color: inherit;'>001-A3010 (No incluido) <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'><strong style='color: inherit;'>Nota: Solo soporta función PASO a PASO, no recomendado para utilizar con paneles de control de acceso. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ToEt15sQ69M' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/bmyglc1CYHc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control dedicado para operadores abatibles residenciales CAME
Característica 2	Protección IP54 para instalación en entornos exteriores exigentes
Característica 3	Consumo en stand by de solo 40 mA para eficiencia energética
Característica 4	Caja plástica resistente para protección óptima de componentes internos
Característica 5	Alimentación dual 120VCA para cuadro y operadores con potencia máxima 320W
Característica 6	Función paso a paso para operación simplificada de puertas