



Cuadro de Mando Para Operadores Abatibles Doorking 6006-380 / Soporta Respaldo de Baterías

SKU: 4302-311 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$21,312.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 115VAC para eficiencia energética <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida 24VDC para operadores de puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para 2 brazos simultáneos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento con norma UL 325 para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye receptor de controles remotos y fotocelda </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 115VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: 2 brazos simultáneos <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: UL 325 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor de controles remotos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fotocelda DKS de seguridad </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Un año contra defectos de fabricación</p> </div> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; margin: 5px 0; color: inherit;'>También disponible en kit modelo</p> <p style='font-size: 16px; margin: 5px 0; color: inherit; font-weight: bold;'>KIT-6006-DKS</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética con alimentación 115VAC
Característica 2	Salida 24VDC para operadores de puertas abatibles
Característica 3	Control simultáneo de dos brazos operadores
Característica 4	Cumplimiento UL 325 para máxima seguridad
Característica 5	Receptor de controles remotos integrado
Característica 6	Fotocelda de seguridad DKS incluida