



Cuadro de Mando PRINCIPAL MainLane para Torniquetes DS-K3B530

SKU: 314633078 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,092.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sub-lane control board kit for swing barrier series<li style='margin-bottom: 5px;'>Con entrada de alarma de incendio para apertura de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para torniquetes modelo 530</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz principal: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alarma de incendio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: - 20°C a 65°C (-4°F a 149°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 0% a 95% (sin condensación)<li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo de alimentación: 24V DC</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sin empaque: 164.2 mm × 32.6 mm × 95.7 mm (4.926' × 0.978' × 2.871')</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>>0.2Kg (0.41lb)</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de emergencia por alarma de incendio integrada
Característica 2	Interfaz principal con doble botón de salida
Característica 3	Alimentación estable 24V DC para operación confiable
Característica 4	Operación extrema de -20°C a 65°C sin degradación
Característica 5	Humedad hasta 95% sin condensación para entornos exigentes
Característica 6	Diseño compacto de 0.2kg para instalación simplificada