



Cuadro de Mando SECUNDARIO SubLane para Torniquetes DS-K3B530

SKU: 314633077 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,092.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de control para torniquetes de barrera oscilante<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye entrada para alarma de incendio para apertura de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquetes modelo DS-K3B530</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz principal: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada alarma de incendio: 1<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 65 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 0% a 95% (sin condensación)<li style='margin-bottom: 5px;'>Método de alimentación: 24V DC</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Peso</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (sin empaque): 164.2 mm x 32.6 mm x 95.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.2Kg (0.41lb)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de emergencia por alarma de incendio integrada
Característica 2	Doble botón de salida para control de acceso eficiente
Característica 3	Operación confiable en ambientes de -20°C a 65°C
Característica 4	Resistencia a humedad hasta 95% sin condensación
Característica 5	Alimentación estándar 24V DC para fácil integración
Característica 6	Diseño compacto de 0.2 kg para instalación simplificada