



Cuadro de Mando Secundario / Tarjeta Madre / RJ45 Maestro / Sensor Límite / Alarma / Botón Salida / Compatible DS-K3B220LX

SKU: 202004295 Marca: HIKVISION

\$1,850.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este cuadro de mando secundario funciona como tarjeta madre complementaria para torniquetes de la serie DS-K3B220LX, permitiendo la expansión y distribución de funciones de control de acceso en configuraciones que requieren módulos esclavos. La comunicación con el módulo maestro se establece mediante puerto RJ45, garantizando integración estable dentro de la arquitectura del sistema. Incluye interfaces dedicadas para sensor de límite, alarma y botón de salida, consolidando múltiples puntos de control en una sola unidad de dimensiones reducidas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Entrada RJ45 para comunicación con módulo maestroEntrada/salida para sensor de límiteEntrada de alarma integradaBotón de salida incorporadoCompatibilidad con torniquete DS-K3B220LXDiseño compacto para instalación optimizada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Función</div><div style='color: inherit;'>Tarjeta madre secundaria / Cuadro de mando</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Control de salida</div><div style='color: inherit;'>Botón de salida incorporado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Comunicación maestro</div><div style='color: inherit;'>Puerto RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Sensor de límite</div><div style='color: inherit;'>Entrada y salida dedicadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alarma</div><div style='color: inherit;'>Entrada de alarma integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;'>Torniquete DS-K3B220LX-LR/PG-DP90</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Factor de forma</div><div style='color: inherit;'>Diseño compacto</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación RJ45 con módulo maestro integrada
Característica 2	Entrada y salida para sensor de límite
Característica 3	Entrada de alarma para monitoreo de eventos
Característica 4	Botón de salida incorporado en diseño
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con torniquete DS-K3B220LX
Característica 6	Diseño compacto que facilita instalación