

Tarjeta Madre Principal / Panel de Botones / Display / RJ45 / Protección contra Descargas / Compatible con Torniquete DS-K3B220LX

SKU: 202004296 Marca: HIKVISION

Garantía: 5 años

$2,035.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta tarjeta madre principal está diseñada específicamente para el torniquete DS-K3B220LX-LR/PG-DP90, proporcionando el núcleo de control para sistemas de gestión de acceso peatonal. Integra un panel de botones y un display que facilitan la configuración y operación directa en campo, eliminando la dependencia de herramientas externas para tareas de programación básica. La interfaz de comunicación RJ45 permite la expansión mediante módulos esclavos, mientras que las salidas dedicadas para sensores de paso garantizan una detección precisa del flujo de personas. El circuito de alimentación incorpora protección contra descargas eléctricas para preservar la integridad del sistema en entornos con variaciones de voltaje.

Características Principales

Panel de botones integrado para programación local

Display para funciones de menú intuitivas

Puerto RJ45 para conexión de módulo esclavo

Entrada de alimentación con protección contra descargas

Salida de comunicación para sensores de paso

Conexión directa para motor compatible con torniquete DS-K3B220LX

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto

Tarjeta Madre Principal

Aplicación

Torniquete DS-K3B220LX-LR/PG-DP90

Interfaz de Programación

Panel de botones + Display

Comunicación Esclavo

Puerto RJ45

Protección Eléctrica

Protección contra descargas en alimentación

Entrada/Salida de Alarma

Sí

Comunicación Sensores

Salida dedicada para sensores de paso

Compatibilidad Motor

Torniquete DS-K3B220LX

Aplicación Recomendada

Solución ideal para sistemas de control de acceso en instalaciones que requieren gestión eficiente de entrada y salida de personas, incluyendo centros corporativos, instalaciones educativas, centros deportivos, y puntos de acceso restringido donde la fiabilidad del torniquete y la facilidad de configuración son prioritarias.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Panel de botones para programación sencilla**
Característica 2	**Display intuitivo para navegación de menú**
Característica 3	**Conexión RJ45 para módulo esclavo**
Característica 4	**Protección contra descargas eléctricas**
Característica 5	**Comunicación con sensores de paso**
Característica 6	**Gestión eficiente de flujo de personas**

MEMORIA TÉCNICA · 202004296

Número de parte de esta ficha: 202004296. La información corresponde a esta variante.

MODELO :
202004296
MARCA :
HIKVISION
- CARACTERISTICAS FISICAS :
Modulo de programación maestro de torniquete, cuenta con salida RJ45 para comunicación esclavo, entrada / salida de alarma , botón de salida, entrada de alimentación con protección contra descarga.
Cuenta con display para indicativo de función menú.