

Sin imagen disponible

Cubierta de Metal de Un Espacio / Montaje Vertical / Construcción Robusta / Acabado Resistente al Clima.

SKU: 5028-0 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$186.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección de overview --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>Las cubiertas RAYNTITE® Flip de una banda de Hubbell están diseñadas para proporcionar la máxima protección contra el clima para los receptáculos exteriores. Su robusta construcción y acabado en polvo ofrecen una resistencia excepcional a las inclemencias del tiempo y los arañazos, asegurando la durabilidad del producto en aplicaciones al aire libre.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta de fundición a presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en polvo de última generación para máxima resistencia al clima <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapas de cierre automático para asegurar la protección cuando el receptáculo no está en uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje vertical con opción de candado <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye junta y hardware de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Instrucciones multilingües en cada paquete </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración: 1 Banda <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.417 Libras <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple Norma: 3R Rated, 2014 Compliant (artículo 406.9A) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Apta para montaje en caja o dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye uniones adicionales para asegurar compatibilidad y adaptabilidad en diversas instalaciones </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Ideal para aplicaciones que requieren protección contra el clima en receptáculos exteriores, asegurando la continuidad del servicio eléctrico en condiciones adversas.</p> </div> </div> </div> </div> </div>