



Cubierta o gabinete color Rojo para Barrera B680H

SKU: 416016 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$11,963.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de información principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color rojo para visibilidad y alerta mejoradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad perfecta con mecanismo de barrera B680H <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño robusto y duradero para exteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla sin herramientas complejas <li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente a condiciones climáticas adversas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecanismo de barrera B680H </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normativas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con Directiva de Máquinas 2006/42/EC <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con Directiva CEM 2014/30/EU <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con Directiva ROHS 2 2011/65/EU <li style='margin-bottom: 5px;*>Normas armonizadas aplicadas: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requisitos de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con EN 12100:2010 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con EN 60335-1:2012 + A11:2014 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con EN 13849-1:2008 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con EN 13849-2:2008 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con EN 12453:2000 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Advertencias de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No instalar en atmósfera explosiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar instalación de tierra correctamente realizada <li style='margin-bottom: 5px;*>Comprobar umbral de intervención del dispositivo antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilizar dispositivos de seguridad según norma EN 12978 </div> </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado específicamente para mecanismo de barrera B680H <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con accesorios estándar FAAC para sistemas de barreras </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instrucciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar que la instalación de tierra esté correctamente realizada <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectar las partes metálicas del cierre a tierra <li style='margin-bottom: 5px;*>Realizar comprobación del dispositivo antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalar dispositivos de seguridad según norma EN 12978 <li style='margin-bottom: 5px;*>Colocar letrero luminoso (ej: FAACLED) y cartel de señalización </div> <!-- Sección de mantenimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mantenimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar periódicamente el nivel de aceite <li style='margin-bottom: 5px;*>Realizar operación de purgado cuando sea necesario </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para uso en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para control de acceso vehicular </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad y alerta mejoradas por color rojo
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera B680H
Característica 3	Diseño robusto para condiciones exteriores
Característica 4	Instalación sencilla sin herramientas especializadas
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas adversas
Característica 6	Cumplimiento normativo CE, CEM, ROHS y EN