



Cubierta para canaleta T-70, de PVC rígido, 70.1 x 9.1 x 1828.8 mm, Color Blanco

SKU: T70CWH6 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$185.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de dos caras para ocultar cables eficientemente <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impactos con grado de inflamabilidad V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en PVC rígido, color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 70.1 x 9.1 x 1828.8 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco (WH) <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 1 pulgada (cumple con TIA/EIA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: UL Listed 95425 (canaleta); UL Listed E116129 (accesorios) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: NEC Artículo 388 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 600VAC (UL-5A; CSA C22.2 No. 62.1-03) </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 70.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 9.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 1828.8 mm </div> </div> <!-- Sección de capacidades --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Área interna: 5.15 pulg² <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de fibra óptica: Hasta 14 cables 24AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de datos: Hasta 70 cables Cat. 5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables coaxiales: Hasta 45 cables RG6 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soluciones para rutas de cables a lo largo de paredes perimetrales </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de fácil acceso para modificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a impactos y seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción no metálica liviana <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado resistente a rayones y abolladuras <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistema Pan-Net® de Panduit </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta cubiertas 'Snap-on' o 'screw-on' estándar NEMA <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con dispositivos de comunicación y eléctricos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de canaletas modulares con accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible con divisor de canales (T70DW) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad: Longitudes de 6, 8 y 10 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Off White (IW), Electrical Ivory (EI), White (WH), International Gray (IG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: UL 5A, CSA C22.2 No. 62.1-03 </div> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes compatibles: <li style='margin-bottom: 5px;'>T70BCIW-X (acoplador base), T70CCIW-X (acoplador cubierta), T700CIW (esquina externa), T70ICIW (esquina interna), T70RAIW (conector en ángulo recto), T70ECIW (tapa final), T70EEIW (entrada), T70TIW (conector en T), T70TD (inserto para T), T70TRIW (transición base/cubierta), T70TRCIW (transición cubierta), T70WR-X (retenedor de cables), T70DB-X (soporte para dispositivo), T70HB3-X (caja colgante de 3 lados), T70HB3GFCI-X (caja colgante con GFCI), T70HB-X (caja colgante), T70WC (offset box), T70BFI (inserto para conexión), T70FSB (soporte para carrete de fibra óptica) </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para ocultación eficiente de cables
Característica 2	Grado de inflamabilidad UL94 V-0 para entornos críticos
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada por norma TIA/EIA
Característica 4	Capacidad para 70 cables Cat 5e o 14 fibras ópticas
Característica 5	Aprobaciones UL Listed para canaleta y accesorios
Característica 6	Cumplimiento con NEC Artículo 388 y normas CSA