



Cubierta para canaleta T-70, de PVC rígido, 70.1 x 9.1 x 2400 mm, Color Blanco Mate

SKU: T70CIW8 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$204.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Resistencia a impactos con flamabilidad V-0

Material: PVC rígido, color blanco mate

Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada (25.4 mm)

Dimensiones: 70.1 x 9.1 x 2400 mm (ancho x alto x largo)

Sección de especificaciones técnicas

Material: PVC rígido

Color: Blanco Mate (IW)

Flamabilidad: UL94V-0; FT4

Voltaje: UL-5A 600VAC; CSA C22.2 No. 62.1-03 600V

Aprobaciones: UL Listed 95425 (canaleta); UL Listed E116129 (accesorios)

NEC: Artículo 388

Sección de dimensiones

Dimensiones

Ancho: 70.1 mm

Alto: 9.1 mm

Largo: 2400 mm (8 pies)

Sección de beneficios

Beneficios

Diseño de dos caras para enrutar, proteger y ocultar cables

Resistencia a impactos y difícil acceso para personal no autorizado

Fácil acceso para modificaciones y mantenimiento

Acabado resistente a rayones, abolladuras, desprendimientos y corrosión

Compatible con sistema Panduit® Pan-Net® de comunicaciones

Aplicaciones

Instalaciones de telecomunicaciones (voz, datos, video)

Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas, control de acceso)

Sección de compatibilidad

Compatibilidad

Capacidad de Cableado

Cableado de potencia (THHN/THWN/T90): 14-12-10 AWG

Cableado de datos (Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A): Hasta 64 cables

Cableado coaxial (RG6, RG59/u): Hasta 44 cables

Fibra óptica (2 Strand): Hasta 85 cables

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutar múltiples cables simultáneamente
Característica 2	Flamabilidad UL94V-0 y certificación FT4 para instalaciones seguras
Característica 3	Radio de curvatura mínimo 25.4 mm para instalaciones flexibles
Característica 4	Compatible con accesorios estándar NEMA y serie T-70
Característica 5	Resistencia a impactos con difícil acceso para personal no autorizado
Característica 6	Fácil acceso para modificaciones y mantenimiento posterior