



Cubierta para pulsador de alarma / Resistente a la intemperie / Compatible EC0020 e IC0020 / Tapa transparente

SKU: WCP0020 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$30.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cubierta protectora diseñada para resguardar pulsadores de alarma en instalaciones expuestas a condiciones ambientales adversas. Fabricada con material transparente que permite la visualización completa del estado operativo del dispositivo protegido. Compatible con los modelos de pulsadores EC0020 e IC0020, ofreciendo versatilidad en despliegues de seguridad perimetral. Su construcción resistente a la intemperie garantiza funcionamiento continuo en exteriores sin degradación por factores climáticos. Solución esencial para mantener la integridad operativa de puntos de activación de emergencia en entornos industriales, comerciales y residenciales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Protección integral contra lluvia, polvo y agentes atmosféricosTapa transparente para monitoreo visual del estado del pulsadorCompatibilidad verificada con pulsadores EC0020 e IC0020Material de alta durabilidad para uso prolongado en exterioresDiseño optimizado para instalación en aplicaciones de seguridad perimetral<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cubierta protectora para pulsador</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>A la intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Material de tapa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pulsadores EC0020 / IC0020</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Exteriores / Ambientes exigentes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra lluvia y polvo para pulsadores
Característica 2	Visibilidad total del estado del pulsador
Característica 3	Compatibilidad dual con modelos EC0020 e IC0020
Característica 4	Material transparente de alta resistencia
Característica 5	Instalación sencilla sin herramientas especiales
Característica 6	Ideal para aplicaciones en exteriores