

Sin imagen disponible

Cubierta Protectora / Conectores DB-25 / Reducción EMI / Plástico Resistente / Gris

SKU: 5030065 Marca: TXPRO Categoría: Partes o Refacciones

\$9.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cubierta protectora de plástico resistente en color gris diseñada para conectores DB-25 estándar. Proporciona reducción de interferencias electromagnéticas (EMI) en interfaces seriales y paralelas, protegiendo la integridad de la señal en entornos con equipamiento eléctrico cercano. Su construcción sella el conector contra la entrada de polvo y agentes externos, extendiendo la vida útil de las terminales y evitando fallos por contaminación. El diseño modular permite adaptarse a diversas configuraciones de cableado, mientras que el ajuste ergonómico facilita la instalación manual sin herramientas especializadas. Aplicable en equipos de comunicación industrial, periféricos legacy, sistemas de automatización y cualquier infraestructura que mantenga conectividad DB-25.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cubierta plástica resistente en color gris<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con conectores DB-25 estándar<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Reduce interferencias electromagnéticas (EMI)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Instalación rápida con ajuste ergonómico<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección contra polvo y agentes externos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño modular para múltiples configuraciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Material: Plástico resistente<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: Conectores DB-25 estándar</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Protección y Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Protección ambiental: Contra polvo y agentes externos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Protección EMI: Reduce interferencias electromagnéticas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño: Modular para múltiples configuraciones</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación y Uso</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Método: Instalación rápida con ajuste ergonómico<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicaciones: Equipos de comunicación industrial, periféricos legacy, sistemas de automatización</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce interferencias electromagnéticas en conexiones seriales
Característica 2	Protección contra polvo y agentes externos ambientales
Característica 3	Instalación rápida con ajuste ergonómico seguro
Característica 4	Diseño modular para adaptarse a múltiples configuraciones
Característica 5	Compatible con conectores DB-25 estándar del mercado
Característica 6	Construcción en plástico resistente de larga duración