



Cubierta Protectora De Policarbonato, Súper Resistente, Sin Sonido, Texto En Español, Para Botones Multiusos De STI

SKU: STI-6517-ES Marca: STI Categoría: Carcasas

\$396.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra vandalismo, daños y accidentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para botones Serie Stopper® Station <li style='margin-bottom: 5px;'>Se monta directamente en el botón <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL/CUL, conforme a ADA </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango térmico: -40° a 120°F (-40°C a 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 135 x 89 x 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: UV estabilizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años contra rotura del policarbonato </div> <!-- Sección de modelos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>STI-6517/SPA: Protector de Stopper Station <li style='margin-bottom: 5px;'>STI-6517A/SPA: Con sonido (65 o 85 dB) <li style='margin-bottom: 5px;'>STI-6517B/SPA: Inalámbrico con sonido (65 o 85 dB) </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL y cUL 57255 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a ADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas FCC & IC </div> <!-- Sección de detalles de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite acceso manual para activación en espacios limitados <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere receptor STI-34104 (4 canales) o STI-34108 (8 canales) para modelo inalámbrico </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vista del Producto</h3> <img style='width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.sti-global.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F4ikv42xc%2Fproduction%2F736ebd4ece0d24a2d2e952d843ba5aca3197ae3d-600x600.jpg%3Fw%3D600%26h%3D600%26auto%3Dformat&w=1200&q=75' alt='</div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Ideal para espacios limitados <li style='margin-bottom: 5px;'>Texto: Leyenda 'LEVANTE AQU <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato grueso <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio: Requiere receptor STI-34104 o STI-34108 para modelo inalámbrico </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo, daños y accidentes
Característica 2	Instalación directa sin herramientas adicionales
Característica 3	Material ultrarresistente con estabilización UV
Característica 4	Rango térmico ampliado para condiciones extremas
Característica 5	Compatible con receptores STI-34104 y STI-34108
Característica 6	Certificaciones UL/CUL y conformidad con normas ADA