



Cubierta Protectora De Policarbonato, Súper Resistente, Sin Sonido, Texto En Ingles, Para Botones Multiusos Serie StopperÆ Station De STI

SKU: STI-6517 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$374.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra vandalismo, daños y activación accidental <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado específicamente para botones de la Serie Stopper® Station <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje directo en el botón mediante dos pestañas que encajan en los laterales <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado UL/cUL, conforme a ADA </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango térmico: -40° a 120°F (-40° a 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 135 x 89 x 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección UV: Sí, estabilizado contra radiación UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Directo en botón con pestañas encajables </div> <!-- Sección de modelos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>STI-6517/SPA: Protector de Stopper Station <li style='margin-bottom: 5px;*>STI-6517A/SPA: Con alarma de 65 o 85 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>STI-6517B/SPA: Inalámbrico con alarma de 65 o 85 dB (requiere receptor STI-34104 o STI-34108) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL y cUL S7255 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con FCC e IC <li style='margin-bottom: 5px;*>Conforme a ADA </div> <!-- Garantía --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL y cUL S7255 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con FCC e IC <li style='margin-bottom: 5px;*>Conforme a ADA </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>3 años contra rotura del policarbonato durante uso normal <li style='margin-bottom: 5px;*>>1 año para componentes electrónicos y partes electromecánicas </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>135 x 89 x 45 mm (5.32" x 3.51" x 1.76")</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del producto</h3> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>>El protector de policarbonato STI-6517 es una solución económica y duradera diseñada para proteger los botones de la serie Stopper® Station. Su diseño permite una instalación rápida y fácil mediante pestañas encajables, ofreciendo protección contra vandalismo, daños accidentales y activación no intencionada.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>>La cubierta está fabricada con policarbonato resistente con estabilización UV, lo que garantiza su durabilidad en condiciones climáticas extremas. Disponible en versiones con y sin alarma audible, así como en versión inalámbrica.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>>Para más información técnica o soporte, contacte a STI al 1-800-888-4784 (4STI) o visite [www.sti-usa.com](\"https://www.sti-usa.com\").</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo y activación accidental
Característica 2	Diseño exclusivo para serie Stopper Station
Característica 3	Montaje directo con pestañas laterales encajables
Característica 4	Estabilizado con protección UV para exteriores
Característica 5	Rango térmico extendido de -40°C a 49°C
Característica 6	Certificaciones UL/cUL y conformidad ADA/FCC/IC