



Cubierta Protectora Serie Stopper IIÆ De Policarbonato Super Resistente, Montaje Empotrado, Texto En Inglés, Sin Bocina

SKU: STI-1200 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$1,274.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='text-align: center;'>
<h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Cubiertas Protectoras De Policarbonato Super Resistente</h1> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;'>Serie Stopper II® </h1> </div> <div style='font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Durante más de 40 años, este dispositivo único y patentado ha ayudado a evitar falsas alarmas de incendio en todo el mundo, sin restringir las alarmas legítimas. Es ideal para escuelas, hospitales, guarderías, centros comerciales, tiendas, hoteles, edificios, etc en donde existe la amenaza de falsas alarmas de incendio.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>La serie de cubiertas Stopper II® consta de una resistente cubierta de policarbonato transparente que es inviolable y un armazón que se ajusta sobre las estaciones de palanca operadas manualmente. Cuando se levanta la tapa de la cubierta para tener acceso a la palanca, suena una aguda alarma de advertencia de 95 o 105 dB, que llamará la atención de inmediato a esa área y el bromista será atrapado.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Tiene el propósito de ser usado en áreas donde la incidencia de falsas alarmas de incendio desde estaciones de palanca operadas manualmente es alta o ha demostrado ser un serio problema. Cualquier desventaja de este dispositivo está más que balanceada cuando se consideran las consecuencias de las falsas alarmas de incendio, especialmente si el personal y equipo de servicio responden a una falsa alarma. A esto hay que añadir la interrupción de las actividades en las instalaciones cuando se presenta una falsa alarma.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'>
<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales De Serie Stopper II® </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Listado UL Underwriter Laboratories No. 49G2. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Aprobado FM, cUL, ADA, BSA, NEMA 3R <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Ha demostrado ser sumamente efectivo durante más de una década ayudando a evitar falsas alarmas de incendio sin restringir las alarmas legítimas. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Se puede usar como protección contra daños físicos a una estación de palanca operada manualmente con o sin la sirena de advertencia opcional. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Se ajusta prácticamente a la mayoría de las estaciones de palanca operadas manualmente. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Probado y aceptado por las autoridades de prevención de incendios y aprobado por organizaciones dedicadas a realizar pruebas. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>La fuente de poder es una batería alcalina de 9V (incluida) (según versión) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>La cubierta está estabilizada UV contra el deterioro por el sol. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>La alarma opcional se puede elegir de 95 o 105 dB (según versión) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Policarbonato probado de -40º a 116ºC (-40º a 240ºF). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Garantía de 3 años contra rotura del policarbonato durante el uso normal. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>en la parte de electromecánica, y componentes electrónicos. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de cubierta STI-1200 Serie Stopper II® </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Texto en inglés. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Montaje empotrado. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Cubierta protectora de policarbonato para protección de daños físicos. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Ayuda a detener las falsas alarmas. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Listado en UL, compatible con ADA. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>en la cubierta, 1 año en la electrónica. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>7" (177.8 mm) altura x 5" (127 mm) ancho x 3.2" (81.28 mm) profundidad. </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Cubiertas Protectoras De Policarbonato Super Resistentes Serie StopperII® </h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/PimljOdx2_4' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/R0rjTDOhTHo' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Universal Flat Stopper® con Espaciador y Alarma</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/tsU6tRpFMko' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Universal Flat Stopper® Montaje de Perfil Bajo con Instalación de Alarma</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/0X_kZ7QFuH4' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Universal Stopper® Series de Perfil Bajo</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 560px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/mooRFC2LD8s' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene falsas alarmas sin bloquear alarmas reales
Característica 2	Alarma de advertencia de 95 o 105 dB configurable
Característica 3	Diseño patentado probado por más de 40 años
Característica 4	Compatible con múltiples estaciones de palanca
Característica 5	Resistente a temperaturas extremas
Característica 6	Cubierta transparente inviolable de policarbonato