



Cubierta Universal De Policarbonato Con Espaciador y Placa De Montaje Interna, Texto De Incendio En Español, Interior/Exterior, Serie Universal Stopper®

SKU: STI-13510FR-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$2,370.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cubierta protectora de policarbonato antivandalismo diseñada para instalación en interiores y exteriores, destinada a resguardar estaciones manuales de alarma contra incendio y dispositivos similares de impactos, manipulación indebida y daños accidentales. La estructura incorpora bisagra continua de alta resistencia que garantiza durabilidad operativa en condiciones exigentes. El espaciador de doble canal integrado facilita el montaje superficial manteniendo la estética y funcionalidad de la instalación. La placa de montaje abierta permite intervenciones de mantenimiento y acceso rápido al equipo protegido. La etiqueta con texto de incendio en español asegura identificación clara en entornos de habla hispana. Cumple con normativas UL/cUL, NEMA tipo 3RX y ADA, verificando su idoneidad para aplicaciones comerciales e institucionales que requieren conformidad regulatoria.

Características Generales

- Cubierta de policarbonato antivandalismo con bisagra continua
- Texto de incendio en español para fácil identificación
- Montaje superficial con espaciador de doble canal integrado
- Cumple UL/cUL, NEMA tipo 3RX y ADA
- Dimensiones compactas 102 x 138 x 99 mm (5.95' altura x 4' ancho x 2.18' profundidad)
- Placa de montaje abierta para acceso rápido
- Sin bocina, con caja posterior cerrada
- Dimensiones adecuadas para la mayoría de las estaciones manuales

Desempeño y Certificaciones

Aplicación: Interior/Exterior
Certificación UL/cUL
Clasificación NEMA tipo 3RX
Cumplimiento ADA

Función: Protección antivandalismo y contra daños accidentales
Físicas y Eléctricas

Material: Policarbonato
Bisagra: Continua de alta resistencia
Montaje: Superficial con espaciador de doble canal integrado
Dimensiones: 102 x 138 x 99 mm
Dimensiones imperiales: 5.95' altura x 4' ancho x 2.18' profundidad
Placa de montaje: Abierta
Caja posterior: Cerrada, sin bocina
Etiqueta: Texto de incendio en español
Contenido del Paquete: Cubierta de policarbonato con bisagra continua, Espaciador de doble canal integrado, Placa de montaje abierta, Etiqueta de protección contra incendios en español, Caja posterior cerrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección continua con bisagra de alta resistencia
Característica 2	Texto de incendio en español para identificación inmediata
Característica 3	Espaciador de doble canal integrado para instalación limpia
Característica 4	Placa de montaje abierta para acceso rápido al dispositivo
Característica 5	Caja posterior cerrada sin bocina para mayor protección
Característica 6	Certificaciones UL/cUL, NEMA 3RX y ADA para cumplimiento normativo