



Cubierta Universal Transparente con Espaciador, Texto de Incendio en Español

SKU: STI-13210FR-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$1,329.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL, CUL y ADA<li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de policarbonato súper resistente<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra vandalismo y daño accidental<li style='margin-bottom: 5px;'>Texto de incendio en español<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje superficial<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor espaciador con dos canales knockouts<li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagra continua de alta resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.42" Altura x 4" Ancho x 3.88" Profundidad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato súper resistente con estabilización UV<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40° a 250°F (-40° a 121°C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP56<li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones: UL/CUL S2466 (NEMA tipo 3RX)<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años para policarbonato, 1 año para componentes electrónicos<li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: Cumple con ADA<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior/Intemperie</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para estaciones manuales de alarma de incendio<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para teclados numéricos<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para estaciones de intercomunicadores<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para botones de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para interruptores de iluminación eléctrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para tomacorrientes</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>0 = Montaje a Ras<li style='margin-bottom: 5px;'>2 = Montaje en Superficie<li style='margin-bottom: 5px;'>4 = Caja Trasera con Placa de Montaje Sellada<li style='margin-bottom: 5px;'>5 = Caja Trasera con Placa de Montaje Abierta</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Cubierta</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>0 = Cubierta sin Rótulo<li style='margin-bottom: 5px;'>1 = Cubierta de Rótulo sin Sirena<li style='margin-bottom: 5px;'>2 = Con Sirena<li style='margin-bottom: 5px;'>3 = Con Sirena y contacto y alimentación remotos</div></div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>STI-1314 - Tapa posterior del Universal Stopper<li style='margin-bottom: 5px;'>STI-6602 - Conjunto de Sirena<li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-319 - Mazo de cables para alimentación remota<li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-65 - Sello de Seguridad (5 unidades)<li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-EA135 - Perno de Servicio</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo perfil - Menos de 4 pulgadas de profundidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Juntas incluidas<li style='margin-bottom: 5px;'>Lengüeta de traba (no debe usarse en alarmas de incendio)<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida para relay opcional con alimentación de 12 - 24V C.C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta 'En Caso de Incendio...' disponible para unidades rojas</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='margin-bottom: 15px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Esta cubierta de policarbonato para interior/intemperie protege estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos para sistemas de ingreso, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes, sin restringir el uso lícito. Esta versátil cubierta ofrece una excelente protección contra daños físicos (tanto accidentales como intencionales), polvo y suciedad así como también ante ambientes agresivos en interiores o a la intemperie.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La cubierta, con o sin sirena, está disponible en modelos para montaje embutido, montaje sobre superficie o con caja posterior estanca. Es de bajo perfil (menos de 4 pulgadas) y ocupa la misma área que los Mini Stoppers® pero puede alojar a la mayoría de las estaciones de alarma duales.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección certificada IP56 contra vandalismo y daño accidental en ambientes exteriores
Característica 2	Policarbonato estabilizado UV para resistencia prolongada a la intemperie
Característica 3	Espaciador con dos canales y knockouts para instalación flexible de conductores
Característica 4	Bisagra continua de alta resistencia que elimina puntos de fallo mecánico
Característica 5	Rango operativo -40° a 121°C para aplicaciones en climas extremos
Característica 6	Montaje superficial con múltiples opciones de fijación para adaptación rápida