



Cubierta Universal Transparente con Espaciador, Texto en Español

SKU: STI-13200NC-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$1,085.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL, CUL y ADA<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en policarbonato súper resistente<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra vandalismo y daño accidental<li style='margin-bottom: 5px;'>Texto en español<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje superficial<li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor espaciador con dos canales knockouts<li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagra continúa de alta resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 151 mm (5.95') Altura x 101 mm (4') Ancho x 98.55 mm (3.88') Profundidad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polvo, suciedad y ambientes agresivos<li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato con estabilizaciún UV<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operaciún: -40° a 121°C (-40° a 250°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas ADA de accesibilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo perfil (menos de 4 pulgadas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>2 = Montaje en Superficie<li style='margin-bottom: 5px;'>4 = Caja Trasera con Placa de Montaje Sellada<li style='margin-bottom: 5px;'>5 = Caja Trasera con Placa de Montaje Abierta</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Cubierta</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>0 = Cubierta sin Rútulo<li style='margin-bottom: 5px;'>1 = Cubierta de Rútulo sin Sirena<li style='margin-bottom: 5px;'>2 = Con Sirena<li style='margin-bottom: 5px;'>3 = Con Sirena y contacto y alimentaciún remotos</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aprobaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>3 años contra rotura del policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>1 años para componentes electrúnicos</div></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones manuales de alarma de incendio<li style='margin-bottom: 5px;'>Teclados numéricos para sistemas de ingreso<li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones de intercomunicadores<li style='margin-bottom: 5px;'>Botones de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptores de iluminaciún eléctrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Tomacorrientes</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Juntas incluidas<li style='margin-bottom: 5px;'>Lengüeta de traba (no para alarmas de incendio)<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciún de salida para relay con alimentaciún de 12-24V CC<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de color: rojo, verde, azul, amarillo, blanco o negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Etiqueta 'En Caso de Incendio...' disponible para unidades rojas<li style='margin-bottom: 5px;'>Rútulos personalizados sin cargo (máximo 20 caracteres, 2 líneas)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>STI-1314 Tapa posterior del Universal Stopper<li style='margin-bottom: 5px;'>STI-6602 Conjunto de Sirena<li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-319 Mazo de cables para alimentaciún remota<li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-65 Sello de Seguridad (5 unidades)<li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-EA135 Perno de Servicio</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Informaciún de Contacto</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Teléfono 800-888-4784 (4STI)<li style='margin-bottom: 5px;'>Email info@sti-usa.com<li style='margin-bottom: 5px;'>Web www.sti-usa.com</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP56 contra polvo y agua en interiores y exteriores
Característica 2	Policarbonato con estabilización UV para resistencia prolongada
Característica 3	Bisagra continua de alta resistencia para uso intensivo
Característica 4	Espaciador con dos canales y knockouts para cableado organizado
Característica 5	Cumplimiento UL, cUL y ADA para instalaciones normativas
Característica 6	Rango operativo -40° a 121°C (-40° a 250°F) para ambientes extremos