



Cubierta Universal Transparente con Sirena, Texto de Incendio en Español

SKU: STI-13020FR-ES Marca: STI Categoría: Accesorios

\$1,900.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cubierta de policarbonato súper resistente anti-vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirena de 105 dB para alertas de incendio <li style='margin-bottom: 5px;*>Montura empotrada para instalación segura <li style='margin-bottom: 5px;*>Bisagra continua de alta resistencia para durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 102 x 138 x 64 mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato súper resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40° a 121°C (-40° a 250°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Contra vandalismo, daño accidental, polvo y suciedad <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP 56 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Empotrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 102 x 138 x 64 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: No especificado </div> </div> <!-- Sección de aprobaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Listado UL/CUL No. S2466 (NEMA tipo 3RX) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple ADA para funcionamiento </div> </div> <!-- Sección de opciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Con sirena de 105 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Con sirena y contacto/alimentación remotos <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores disponibles: rojo, verde, azul, amarillo, blanco o negro </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de estaciones manuales de alarma de incendio <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de teclados numéricos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de estaciones de intercomunicadores <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de botones de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de interruptores de iluminación eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de tomacorrientes </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>3 años contra rotura del policarbonato durante el uso normal <li style='margin-bottom: 5px;*>>1 año para la parte electromecánica y componentes electrónicos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sirena integrada de 105 dB para alertas de incendio inmediatas
Característica 2	Policarbonato súper resistente contra vandalismo y daño accidental
Característica 3	Montura empotrada para instalación discreta y segura
Característica 4	Bisagra continua de alta resistencia para mayor vida útil
Característica 5	Operación confiable de -40° a 121°C (-40° a 250°F)
Característica 6	Cumplimiento UL/CUL NEMA 3RX y ADA para instalaciones reguladas