



Cubierta Universal Transparente, de Bajo Perfil, con Espaciador, Texto de Incendio en Español, Notificación Audible y Visible

SKU: STI-14220FR-ES Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$3,031.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Características Principales

Protección contra vandalismo y ambientes agresivos en interiores

Policarbonato superresistente con bisagra enteriza de bajo perfil

Notificación visible y audible de hasta 105 dB

Material estabilizado UV, mantiene la tapa transparente

Rango de trabajo: -40 a 250°F (-40 a 121°C)

Sección de protección y durabilidad

Protección y Durabilidad

Protege estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes

La tapa está moldeada en grueso policarbonato superresistente

Alta resistencia, bisagra enteriza

Material estabilizado ante la luz ultravioleta, para mantener la tapa transparente

Las propiedades de trabajo típicas para el policarbonato van de -40° a 250°F (-40° a 121°C)

Sección de especificaciones

Especificaciones

Material: Policarbonato superresistente

Tipo de instalación: Montaje en superficie

Resistencia UV: Sí, mantiene la tapa transparente

Rango de temperatura: -40 a 250°F (-40 a 121°C)

Notificación: Visible y audible a 105 dB

Perfil: Bajo perfil, cumple con normas ADA

Sección de dimensiones

Dimensiones

Altura: 8.15 in. (207mm)

Ancho: 7.55 in. (191mm)

Profundidad: 6.75 in. (171mm)

Distancia entre orificios: 6.45 in. a 6.17 in. (163mm a 156mm)

Sección de garantía y compatibilidad

Garantía y Compatibilidad

Garantía de 3 años o garantía limitada de 1 año (desde la fecha de compra)

Compatible con estaciones de alarma de incendio, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra vandalismo y ambientes agresivos en interiores
Característica 2	Policarbonato superresistente con bisagra enteriza integrada
Característica 3	Notificación audible y visible de hasta 105 dB integrada
Característica 4	Material estabilizado UV para mantener transparencia prolongada
Característica 5	Rango operativo extremo de -40 a 121°C (-40 a 250°F)
Característica 6	Diseño compacto bajo perfil compatible con normativa ADA