



Cubierta Universal Transparente, de Bajo Perfil, Texto de Incendio en Español, Notificación Audible y Visible

SKU: STI-14020FR-ES Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$1,887.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra vandalismo, daño accidental, polvo, suciedad y ambientes agresivos en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes <li style='margin-bottom: 5px;'>La tapa está moldeada en grueso policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensionada para adaptarse a la mayoría de las estaciones de alarma de incendio <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia, bisagra enteriza <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo perfil - Cumple con las normas de ADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Notificación visible y audible a 105 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Material estabilizado ante la luz ultravioleta, para mantener la tapa transparente <li style='margin-bottom: 5px;'>Las propiedades de trabajo típicas para el policarbonato van de -40° a 250°F (-40° a 121°C) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra vandalismo y ambientes agresivos en interiores
Característica 2	Tapa de policarbonato grueso con alta resistencia al impacto
Característica 3	Diseño bajo perfil con bisagra enteriza conforme normas ADA
Característica 4	Alerta audible y visible integrada a 105 dB
Característica 5	Material UV estabilizado para transparencia permanente
Característica 6	Compatibilidad universal con estaciones de alarma, teclados e intercomunicadores