



Cubierta Universal Transparente de Bajo Perfil y Texto de Incendio en Español

SKU: STI-14010FR-ES Marca: STI Categoría: Sirenas y Estrobos

\$949.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra vandalismo, daño accidental, polvo, suciedad y ambientes agresivos en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege estaciones manuales de alarma de incendio, teclados numéricos, estaciones de intercomunicadores, botones de emergencia, interruptores de iluminación eléctrica o tomacorrientes <li style='margin-bottom: 5px;'>La tapa está moldeada en grueso policarbonato superresistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensionada para adaptarse a la mayoría de las estaciones de alarma de incendio <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia, bisagra enteriza <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo perfil - Cumple con las normas de ADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Material estabilizado ante la luz ultravioleta, para mantener la tapa transparente <li style='margin-bottom: 5px;'>Las propiedades de trabajo típicas para el policarbonato van de -40° a 250°F (-40° a 121°C) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra vandalismo, polvo y ambientes agresivos en interiores
Característica 2	Diseño universal compatible con estaciones de alarma, teclados e intercomunicadores
Característica 3	Bisagra integrada de alta resistencia para uso continuo sin desgaste
Característica 4	Cumplimiento normativo ADA para accesibilidad universal
Característica 5	Estabilización UV que mantiene transparencia a largo plazo
Característica 6	Rango térmico operativo -40 a 250°F (-40 a 121°C) para condiciones extremas