



Cubo IP 4 Megapixel / Serie PRO / Lente 2.8 mm / 10 mts IR EXIR / PoE / Sensor PIR / H.265+ / Interior / Audio de Dos Vías / PoE / MicroSD / ONVIF / ACUSEEK

SKU: DS-2CD2443G2-I Marca: HIKVISION Categoría: Cubo

\$1,992.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación: 0 Lux with IR<li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real: Filtro ICR<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente: 2.8 mm (ángulo de apertura 104.3°)<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojos: 10 mts IR EXIR<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor PIR: Alcance de 8 mts<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: WDR real 120 dB / BLC / 3D-DNR / HLC<li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Plataforma Hik-Connect P2P https://appstore.hikvision.com/</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas y Salidas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3 af)<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: Micro SD de hasta 512 GB (no incluida)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6.8 W (no incluida)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 40°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 102.9 x 65.2 x 32.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 120 gramos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta tecnología ACUSENSE para evitar falsas alarmas por movimiento de píxeles como ramas de árboles, movimiento de cortinas, lluvias, etc.<li style='margin-bottom: 5px;*>Con la tecnología ACUSENSE, detección efectiva al identificar cuerpos humanos o vehículos, evitando falsas alarmas<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso recomendado de la cámara: de manera cableada (Ethernet) a Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección PIR de humanos y vehículos hasta 8 m (26.2 ft) sin falsas alarmas
Característica 2	WDR real 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 3	Visión nocturna EXIR con alcance de 10 m (32.8 ft) en total oscuridad
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Ranura MicroSD de hasta 512 GB para grabación local autónoma
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación