

Sin imagen disponible

CURVA CHAROFIL BIMETALICA DE 90° 66/150 MM ANCHO

SKU: CH-C90-66/150BM Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$554.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Curva bimetalica de 90° con dimensiones 66 x 150 mm de ancho, diseñada para sistemas de canalización eléctrica que requieren alta firmeza estructural. Fabricada en lámina de acero al carbón rolada en frío con protección anticorrosiva interior de 15-20 µm, garantizando durabilidad en entornos interiores. El sistema de ensamblaje rápido a presión elimina la necesidad de herramientas, optimizando los tiempos de instalación en proyectos eléctricos. Cumple con la normativa mexicana NOM-001-SEDE-2012 para instalaciones eléctricas y cuenta con certificación ANCE bajo la norma NMX-J-511-2011, además de otras normas nacionales e internacionales aplicables.

Características Generales

- Ensamblaje rápido a presión sin herramientas
- Lámina de acero al carbón rolada en frío
- Protección anticorrosiva interior (15-20 µm)
- Cumple NOM-001-SEDE-2012 para instalaciones eléctricas
- Certificación ANCE NMX-J-511-2011 y normas internacionales
- Diseño robusto para canalización y alta firmeza

Especificaciones Físicas

Tipo: Curva bimetalica 90°

Dimensiones: 66 x 150 mm (ancho)

Material: Lámina de acero al carbón rolada en frío

Protección anticorrosiva: 15-20 µm (interior)

Aplicación: Uso en interiores

Normativas y Certificaciones

NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas

Certificación ANCE: NMX-J-511-2011

Otras normas: Nacionales e internacionales aplicables

Ventajas de Instalación

Método de ensamblaje: A presión, sin herramientas

Complejidad: Reducida en campo

Firmeza: Mayor en instalaciones críticas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamblaje a presión sin herramientas reduce tiempo de instalación
Característica 2	Acero al carbón rolado en frío para alta resistencia estructural
Característica 3	Protección anticorrosiva interior 15-20 µm para mayor durabilidad
Característica 4	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2012 para instalaciones eléctricas en México
Característica 5	Certificación ANCE NMX-J-511-2011 con respaldo de normas internacionales
Característica 6	Diseño robusto que asegura firmeza en canalizaciones críticas