



Curva Conduit PVC Ligero de 1/2" (13 mm).

SKU: ATUL-12-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$11.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tubería conduit tipo ligero está especialmente diseñada para la conducción de cables eléctricos, en usos como instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, de voz y datos en una casa habitación, comercio, etc. Propio para instalaciones en obras donde el concreto lo cubrirá.

La tubería conduit tipo ligero se elabora mediante un compuesto de Policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo a la NMX-E-031. La tubería conduit tipo ligero se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI vigente.

La unión de estas tuberías se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de un casquillo termoformado e integrado al tubo, o por medio de un cople de PVC inyectado y que facilita su inserción.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Cumple con los más altos estándares de seguridad y gracias a su rigidez dieléctrica son un buen aislante en las instalaciones, evitando cortocircuitos y/o fugas de potencial eléctrico del cable al ducto.

Características

- Auto extingüible
- Duración
- Seguridad en el cableado
- Ligero

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Codo de 90° para cambios de dirección en canalizaciones eléctricas
Característica 2	PVC rígido sin plastificante para alta durabilidad estructural
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que aísla y protege cables energizados
Característica 4	Autoextingüible que limita propagación de incendios en instalaciones
Característica 5	Casquillo termoformado integrado para conexión directa sin accesorios adicionales
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI para obras eléctricas certificables