



Curva de radio controlado, para uso con canaleta LD5, material ABS, Colo Blanco Mate

SKU: RAFC5IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$46.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0;*>La canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS. <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco Mate. <li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con bisagra integrada
Característica 2	Cinta adhesiva incluida para montaje rápido
Característica 3	Superficie lisa resistente a impactos
Característica 4	Compatible con cableado de bajo voltaje
Característica 5	Ideal para telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Operación confiable en ambientes de 0 a 50°C