



Curva de radio controlado, para uso con canaleta T45, Material PVC Rígido, Color Blanco Mate

SKU: T45RAIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$213.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Las canaletas no metálicas de la serie T-45, cuentan con un diseño de dos caras, para enrutar, proteger y ocultar, cables de voz, vídeo, fibra óptica, y eléctrico. Resistente a impactos con grado de inflamabilidad V-0.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutar y proteger cables múltiples
Característica 2	Resistencia al fuego UL94V-0 y FT4 para instalaciones seguras
Característica 3	Compatible con voz, video, fibra óptica y cables eléctricos de bajo voltaje
Característica 4	Instalación versátil en pared, techo o piso según necesidad
Característica 5	Material PVC rígido resistente a impactos para mayor durabilidad
Característica 6	Solución económica para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad