



Curva de radio estrecho para tubería rígida, recomendado para cables de datos, PVC Auto-extinguible, de 16 mm

SKU: DX-40-116 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$10.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo de la marca --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Curva para unión de tubería PVC de 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos. </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con cople </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio estrecho optimizado para cables de datos sin dañarlos
Característica 2	Material libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de incendio
Característica 3	Auto-extinguible que limita propagación de llamas
Característica 4	Compatible con sistemas de seguridad, automatización y alarmas
Característica 5	Instalación simplificada en espacios reducidos de alta exigencia
Característica 6	Unión hermética con pegamento para cople de tubería