



Curva de radio estrecho para tubería rígida, recomendado para cables de datos, PVC Auto-extinguible, de 25 mm

SKU: DX-40-125 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$24.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con curva </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Curva para tubería PVC de 25 mm diámetro externo <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible y libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para instalaciones eléctricas y telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuado para sistemas de seguridad y control <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado uso de pegamento para unión segura </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible y libre de halógenos para mayor seguridad contra incendios
Característica 2	Diseño de radio estrecho para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad, automatización y alarmas
Característica 4	Optimizado para cables de datos, video y voz en telecomunicaciones
Característica 5	Unión segura con pegamento para instalaciones eléctricas duraderas
Característica 6	Diámetro externo de 25 mm para tubería rígida estándar