



Curva de radio estrecho para tubería rígida, recomendado para cables de datos, PVC Auto-extinguible, de 32 mm

SKU: DX-40-132 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$52.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo de la marca --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='http://ftp3...mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='Logo GEWISS'*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Curva para unión de tubería PVC de 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Diámetro externo: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Auto-extinguible, libre de halógenos </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;*> Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con curva </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de curvatura estrecho para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Material libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de incendio
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad, automatización y alarmas
Característica 4	Unión por pegamento estándar PVC sin herramientas especializadas
Característica 5	Diámetro externo de 32 mm para tubería rígida de cables de datos
Característica 6	Aplicaciones en instalaciones eléctricas, vídeo, voz y control