



Curva de radio estrecho para tubería rígida, recomendado para cables de datos, PVC Auto-extinguible, de 50 mm

SKU: DX-40-150 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$111.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Curva para unión de tubería PVC de 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible, libre de halógenos. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con curva </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio estrecho optimizado para cables de datos sin dañar el conductor
Característica 2	Material auto-extinguible que limita propagación de incendios
Característica 3	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Compatible con instalaciones de seguridad y automatización
Característica 5	Unión segura mediante pegamento para máxima integridad del conducto
Característica 6	Diámetro 50 mm para canalización de vídeo, voz y datos